

| 学号             | 姓名  | 提交时间                | 总分  | 成绩 |
|----------------|-----|---------------------|-----|----|
| 20225102010339 | 何家宁 | 2023-10-25 18:07:51 | 100 | 98 |

1. 【简答题】定义getDateime() 函数, 返回 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式的日期时间  
注意: 不足2位, 前面要补0

得分: 98/100

```
学生答案: <script src="js/utll.js"></script>
<script type="application/javascript">

    console.log("现在: ",getDatetime())
</script>function getDatetime(){
var d=new Date()

var year=d.getFullYear()
var month=d.getMonth()
var dat=d.getDate()
var h =d.getHours()
var m=d.getMinutes()
var s=d.getSeconds()
if(month<10){

    month="0"+month
}
if(h<10){

    h="0"+month
}
if(m<10){

    m="0"+month
}
if(s<10){

    s="0"+month
}
var dstetime=year+"-"+month+"-"+dat+"-"+h+"-"+m+"."+s
return dstetime

}
```

参考答案：

```
function getDateTIme(){

var d = new Date()

var year = d.getFullYear()

var month = d.getMonth() + 1

var dat = d.getDate()

var h = d.getHours()

var m = d.getMinutes()

var s = d.getSeconds()

if(month < 10){

month = "0"+month

}

if(dat < 10){

dat = "0"+dat

}

if(h < 10){

h = "0"+h

}

if(m < 10){

m = "0"+m

}

if(s < 10){

s = "0"+s

}

var datetime = year+"-"+month+"-"+dat+" "+h+": "+m+": "+s

return datetime

}
```