

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010348	姜楠	2023-10-27 15:05:24	100	92

1. 【简答题】定义getDateime() 函数, 返回 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式的日期时间  
注意: 不足2位, 前面要补0

得分: 92/100

```
学生答案: var d = new Date()
            console.log(d)
            console.log(d.getFullYear())
            console.log(d.getMonth()+1)//月份是从0-11
            console.log(d.getDate())
            console.log(d.getHours())
            console.log(d.getMinutes())
            console.log(d.getSeconds())

            var year =d.getFullYear()
            var month = d.getMonth()+1
            var dat = d.getDate()
            var h = d.getMinutes()
            var s = d.getSeconds()

            console.log("month的数据类型: ",typeof(month))

            if(month<10)
            {
            month = "0"+month
            }
            if(dat<10){
            dat = "0"+dat
            }
            if(h<10){
            h = "0" + h
            }
            if(m<10){
            s = "0"+m
            }
            if(s<10){
            s = "0"+s
            }
            var dateTime = year+"-"+month+"-"+dat+" "+h+": "+m+": "+s
            console.log("日期时间: ",datetime)

            </script>
```

参考答案：

```
function getDateTIme(){

var d = new Date()

var year = d.getFullYear()

var month = d.getMonth() + 1

var dat = d.getDate()

var h = d.getHours()

var m = d.getMinutes()

var s = d.getSeconds()

if(month < 10){

month = "0"+month

}

if(dat < 10){

dat = "0"+dat

}

if(h < 10){

h = "0"+h

}

if(m < 10){

m = "0"+m

}

if(s < 10){

s = "0"+s

}

var datetime = year+"-"+month+"-"+dat+" "+h+": "+m+": "+s

return datetime

}
```