

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010316	李欣燃	2023-10-25 16:34:14	100	95

1. 【简答题】定义getDateime() 函数, 返回 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式的日期时间
注意: 不足2位, 前面要补0

得分: 95/100

学生答案: <script src="js/utll.js"></script>
<script type="application/javascript">

 console.log("现在: ",getDatetime())
</script>function getDatetime(){
var d=new Date()

var year=d.getFullYear()
var month=d.getMonth()
var dat=d.getDate()
var h =d.getHours()
var m=d.getMinutes()
var s=d.getSeconds()
if(month<10){

 month="0"+month
}
if(h<10){

 h="0"+month
}
if(m<10){

 m="0"+month
}
if(s<10){

 s="0"+month
}
var dstetime=year+"-"+month+"-"+dat+"-"+h+"-"+m+":"+s
return dstetime

}

参考答案：

```
function getDateTIme(){

var d = new Date()

var year = d.getFullYear()

var month = d.getMonth() + 1

var dat = d.getDate()

var h = d.getHours()

var m = d.getMinutes()

var s = d.getSeconds()

if(month < 10){

month = "0"+month

}

if(dat < 10){

dat = "0"+dat

}

if(h < 10){

h = "0"+h

}

if(m < 10){

m = "0"+m

}

if(s < 10){

s = "0"+s

}

var datetime = year+"-"+month+"-"+dat+" "+h+": "+m+": "+s

return datetime

}
```