

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010340	刘泽	2023-10-26 08:05:26	100	95

1. 【简答题】定义getDateime() 函数, 返回 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式的日期时间
注意: 不足2位, 前面要补0

得分: 95/100

学生答案: <!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script type="text/javascript">
    console.log("日期时间: ",getDateime())
function getDateime(){
    var d = new Date()
    var year = d.getFullYear()
    var month = d.getMonth()+1
    var dat = d.getDate()
    var h = d.getHours()
    var m = d.getMinutes()
    var s = d.getSeconds()
    if(month < 10){
        month = "0"+month
    }
    if(dat < 10){
        dat = "0"+dat
    }
    if(h < 10){
        h = "0"+h
    }
    if(m < 10){
        m = "0"+m
    }
    if(s < 10){
        s = "0"+s
    }
    var datetime = year+"-"+month+"-"+dat+" "+h+":"+m+":"+s
    return datetime
}
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

参考答案：

```
function getDateTIme(){

var d = new Date()

var year = d.getFullYear()

var month = d.getMonth() + 1

var dat = d.getDate()

var h = d.getHours()

var m = d.getMinutes()

var s = d.getSeconds()

if(month < 10){

month = "0"+month

}

if(dat < 10){

dat = "0"+dat

}

if(h < 10){

h = "0"+h

}

if(m < 10){

m = "0"+m

}

if(s < 10){

s = "0"+s

}

var datetime = year+"-"+month+"-"+dat+" "+h+": "+m+": "+s

return datetime

}
```