

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010334	马丽婷	2023-10-26 08:06:55	100	96

1. 【简答题】定义getDateime() 函数, 返回 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式的日期时间
注意: 不足2位, 前面要补0

得分: 96/100

学生答案: <script type="text/javascript">
 console.log("日期时间: ",getDateime())
function getDateime(){
 var d = new Date()
 var year = d.getFullYear()
 var month = d.getMonth()+1
 var dat = d.getDate()
 var h = d.getHours()
 var m = d.getMinutes()
 var s = d.getSeconds()
 if(month < 10){
 month = "0"+month
 }
 if(dat < 10){
 dat = "0"+dat
 }
 if(h < 10){
 h = "0"+h
 }
 if(m < 10){
 m = "0"+m
 }
 if(s < 10){
 s = "0"+s
 }
 var datetime = year+"-"+month+"-"+dat+" "+h+":"+m+":"+s
 return datetime
}
</script>

参考答案：

```
function getDateTIme(){

var d = new Date()

var year = d.getFullYear()

var month = d.getMonth() + 1

var dat = d.getDate()

var h = d.getHours()

var m = d.getMinutes()

var s = d.getSeconds()

if(month < 10){

month = "0"+month

}

if(dat < 10){

dat = "0"+dat

}

if(h < 10){

h = "0"+h

}

if(m < 10){

m = "0"+m

}

if(s < 10){

s = "0"+s

}

var datetime = year+"-"+month+"-"+dat+" "+h+": "+m+": "+s

return datetime

}
```