

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010343	裴勇翔	2023-10-26 22:58:14	100	91

1. 【简答题】定义getDateime() 函数, 返回 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式的日期时间  
注意: 不足2位, 前面要补0

得分: 91/100

学生答案: function formatDate(d){  
//如果date不是日期对象,返回  
if (!(date instanceof Date)){  
return;  
}  
var year = d.getFullYear(),  
month = d.getMonth()+1,  
date = d.getDate(),  
hour = d.getHours(),  
minute = d.getMinutes(),  
second = d.getSeconds();  
month = month <10?'0'+ mc  
date = date <10?'0' + date  
hour = hour < 10?'0' + hour  
minute = minute <10?'0'+  
second = second <10?'0'+  
return year +'-' + month +  
}

参考答案：

```
function getDateTIme(){

var d = new Date()

var year = d.getFullYear()

var month = d.getMonth() + 1

var dat = d.getDate()

var h = d.getHours()

var m = d.getMinutes()

var s = d.getSeconds()

if(month < 10){

month = "0"+month

}

if(dat < 10){

dat = "0"+dat

}

if(h < 10){

h = "0"+h

}

if(m < 10){

m = "0"+m

}

if(s < 10){

s = "0"+s

}

var datetime = year+"-"+month+"-"+dat+" "+h+": "+m+": "+s

return datetime

}
```