

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010325	盛盈盈	2023-10-27 16:01:46	100	92

1. 【简答题】定义getDateTIme() 函数, 返回 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式的日期时间
注意: 不足2位, 前面要补0

得分: 92/100

学生答案: /*

```
* 函数的里面还有一个函数
*/
function leijia(){
  var sum = 0
  //类似函数表达式, 函数可以赋值给一个变量, 所以也可以返回一个函数
  return function lj(n){

    sum += n
    //这里可以访问局部变量sum
    console.log("sum",sum)
  }
}

leijia(1)
console.log("sum",sum)
leijia(2)
console.log("sum : ",sum)

//李蕾接这些代码
var sum = 100
console.log("sum:",sum)
//韩梅梅接写代码
var sum = 1000
console.log("sum:",sum)

</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

参考答案：

```
function getDateTIme(){

var d = new Date()

var year = d.getFullYear()

var month = d.getMonth() + 1

var dat = d.getDate()

var h = d.getHours()

var m = d.getMinutes()

var s = d.getSeconds()

if(month < 10){

month = "0"+month

}

if(dat < 10){

dat = "0"+dat

}

if(h < 10){

h = "0"+h

}

if(m < 10){

m = "0"+m

}

if(s < 10){

s = "0"+s

}

var datetime = year+"-"+month+"-"+dat+" "+h+": "+m+": "+s

return datetime

}
```