

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010346	田波	2024-01-06 21:19:48	100	100

1. 【简答题】定义getDateTime() 函数, 返回 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式的日期时间
注意: 不足2位, 前面要补0

得分: 100/100

学生答案: <template>

```
<div id="app">
  <nav>
    <router-link to="/">首页</router-link> |
    <router-link to="/about">关于</router-link> |
    <router-link to="/student">第一个视图组件</router-link>
    <input type="button" value="添加学生" @click="showAddStudentView"/>
  </nav>
  <router-view/>
</div>
</template>

<script>

export default {
  methods:{
    showAddStudentView:function(){
      this.$router.push("/addStudent")
    }
  }
}

</script>
```

参考答案：

```
function getDateTIme(){

var d = new Date()

var year = d.getFullYear()

var month = d.getMonth() + 1

var dat = d.getDate()

var h = d.getHours()

var m = d.getMinutes()

var s = d.getSeconds()

if(month < 10){

month = "0"+month

}

if(dat < 10){

dat = "0"+dat

}

if(h < 10){

h = "0"+h

}

if(m < 10){

m = "0"+m

}

if(s < 10){

s = "0"+s

}

var datetime = year+"-"+month+"-"+dat+" "+h+": "+m+": "+s

return datetime

}
```