

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010303	张恒嘉	2023-10-25 19:43:42	100	99

1. 【简答题】定义getDateime() 函数, 返回 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式的日期时间
注意: 不足2位, 前面要补0

得分: 99/100

学生答案:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title></title>
    <script src="js/util.js" type="text/javascript" charset="UTF-8">
  </script>
  <script>
    console.log("日期时间: ", getDateime())
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

```
function getDateime () {
  var d = new Date()

  var year = d.getFullYear()
  var month = d.getMonth() + 1
  var dat = d.getDate()
  var h = d.getHours()
  var m = d.getMinutes()
  var s = d.getSeconds()

  if(month <10 ){
    month = "0"+month
  }
  if(dat <10 ){
    dat= "0"+dat
  }
  if(h <10 ){
    h = "0"+h
  }
  if(m <10 ){
    m = "0"+m
  }
  if(s <10 ){
    s = "0"+s
  }
  var datetime = year+"-"+month+"-"+dat+" " +h+": "+m+": "+s
  return datetime
}
```

参考答案：

```
function getDateTIme(){

var d = new Date()

var year = d.getFullYear()

var month = d.getMonth() + 1

var dat = d.getDate()

var h = d.getHours()

var m = d.getMinutes()

var s = d.getSeconds()

if(month < 10){

month = "0"+month

}

if(dat < 10){

dat = "0"+dat

}

if(h < 10){

h = "0"+h

}

if(m < 10){

m = "0"+m

}

if(s < 10){

s = "0"+s

}

var datetime = year+"-"+month+"-"+dat+" "+h+": "+m+": "+s

return datetime

}
```