

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	盛钰晗	2023-05-22 21:29:53	100	100

1. 【简答题】

得分：100/100

下面的函数示例和结果用纸的方式写二遍

• MySQL支持的数学函数：

函数名	描述	示例	结果
pi()	返回圆周率的值	select pi();	3.141593
abs(x)	返回x的绝对值	select abs(-3);	3
sqrt(x)	返回非负数x的二次方根	select sqrt(25);	5
pow(x,y)	返回x的y次乘方	select pow(2,3);	8
ceiling(x)	返回大于x的最大整数值	select ceiling(3.42);	4
floor(x)	返回小于x的最小整数值	select floor(3.83);	3
mod(x,y)	返回x/y的模（余数）	select mod(8.32,3);	2.32
round(x,y)	返回参数x的四舍五入的有y位小数的值	select round(2.4567,2);	2.46
truncate(x,y)	返回数字x截断为y位小数的结果	select truncate(2.4567,2);	2.45
rand()	rand()返回 0 到 1 内的随机值 rand(种子)随机数生成器生成一个指定的值。	select rand(); select rand(10);	0.5511336210660018 0.6570515219653505

• MySQL支持的字符串函数：

函数名	描述	示例	结果
char_length(str)	返回字符串str所包含的字符个数	select char_length('你好china');	7
length(s)	返回字符串str中的字符的字节长度 中文占三个字节，英文和数字占一个字节	select length('你好china');	11
ascii(char)	返回字符的ascii码值	select ascii('a');	97
lcase(str)或lower(str)	返回将字符串str中所有字符改变为小写	select lcase('china'); select lower('china');	china china
ucase(str)或upper(str)	返回将字符串str中所有字符转变为大写	select ucase('china'); select upper('china');	CHINA CHINA
left(str,x)	返回字符串str中最左边的x个字符	select left('hello',2);	he
right(str,x)	返回字符串str中最右边的x个字符	select right('hello',2);	lo
ltrim(str) rtrim(str) rtrim(rtrim(str))	从字符串str中去掉前部的空格 从字符串str中去掉尾部的空格 函数可以套函数使用	select ltrim(' hello'); select rtrim('hello ');	hello hello
reverse(str)	返回颠倒字符串str的值	select reverse('hello');	olleh
trim(str)	去除字符串前部和尾部的所有空格	select trim(' me ');	me

• MySQL支持的字符串函数：

函数名	描述	示例	结果
concat(s1,s2,...,sn)	将s1,s2,...,sn连接成一个字符串	select concat('I','love','china');	Ilovechina
concat_ws(sep,s1,s2,...,sn)	将s1,s2,...,sn连接成字符串，并用sep字符间隔	select concat_ws('*', 'hello','world');	hello*world
insert(str,x,y,instr)	将字符串str从第x位置开始的y个字符长的子串替换为字符串instr，返回结果 下标从1开始	select insert('you me!',3,3,'and'); select insert('youme!',3,2,'andA');	yoandel yoandAe!
instr(str,substr)	返回字符串substr在字符串str第一次出现的位置 下标从1开始	select instr('foobarbar', 'bar');	4
position(substr in str)	返回子串substr在字符串str中第一次出现的位置 下标从1开始	select position('I' in 'hello');	3
strcmp(s1,s2)	比较字符串s1和s2，所有字符均相同，返回0；第一个小于第二个返回-1，其他返回1	select strcmp('ab','ac');	-1
substring(s,n,len)	从s字符串中的第n个位置截取len长度个字符，n若为负值，则从末尾倒数。 下标从1开始	select substring('breakfast',5,3);	kfa
replace(s,s1,s2)	使用字符串s2替代字符串s中所有的字符串s1	select replace('xxx.mysql.com','x','w');	www.mysql.com
space(n)	返回一个有n个空格组成的字符串	select concat('I',space(5),'2'); select concat('aa',space(5),'bb');	(1 2) aa bb

学生答案:

```
select pi() 3.141593
select abs(-3) 3
select sqrt(25) 5
select pow(2,3) 8
select ceiling(3.42) 4
select floor(3.53) 3
select mod(8,32,3) 2.32
select round(2.4567,2) 2.46
select truncate(2.4567,2) 2.45
select rand() 0.551133...
select randrand(10) 0.63705...
select char_length('你好china') 7
select length('你好china') 11
select ascii('a') 97
select case('china') china
select lower('china') china
select ucase('china') CHINA
select upper('china') CHINA
select left('hello',2) he
select right('hello',2) lo
select ltrim('hello') } hello
select rtrim('hello')
select reverse('hello') olleh
select trim('me') me
select concat('I','love','china') Ilovechina
select concat_ws('*', 'hello', 'world') hello*world
select insert('you me!', 3, 3, 'and') yoand!
select insert('you me!', 3, 2, 'and A') yoandAe!
select instr('football', 'bar') 4
select position('I' in 'hello') 3
select strcmp('ab', 'ac') -1
select substring('breakfast', 5, 3) kfa
select replace('xxx.mysql.com', 'x', 'w') www.mysql.com
select concat('!', space(±), '2') (1 2)
select concat('a', space(±), 'bb') aa [ ]bb
```

计算机2002
盛钰玲

```

select pi() 3.141593
select abs(-3) 3
select sqrt(25) 5
select pow(2,3) 8
select ceiling(3.42) 4
select floor(3.83) 3
select mod(8,32,3) 2.32
select round(24567,2) 2.46
select truncate(2.4567,2) 2.43
select rand() 0.551133...
select rand(10) 0.63705...
select char_length('你好china') 7
select length('你好china') 11
select ascii('a') 97
select case('china') china
select lower('china') china
select upper('china') CHINA
select left('hello',2) he
select right('hello',2) lo
select ltrim('hello') } hello
select rtrim('hello') |
select reverse('hello') olleh
select trim('me') me
select concat('I','love','china') I love china
select concat_ws('*', 'hello', 'world') hello*world
select insert('you me!', 3, 3, 'and') yo and e!
select insert('you me!', 3, 2, 'and A') yo and Ae!
select instr('football', 'bar') 4
select position('I' in 'hello') 3
select strcmp('ab', 'ac') -1
select substring('breakfast', 5, 3) kfa
select replace('xxx,mysql.com', 'x', 'w') www.mysql.com

```

参考答案：下面的函数示例和结果用纸的方式写二遍