

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
15643355201	张鸿沅	2023-04-17 11:27:57	100	0

1. 【简答题】

得分：0/100

部门表dept

```
(  
  
    deptno—部门号, deptname—部门名称  
  
)
```

员工表emp

```
(  
  
    empno—员工号, empname—姓名, age—年龄, deptno—部门号,  
  
    sex—性别, salary—薪水, indate—入职日期, phone手机号  
  
)
```

- 1.创建部门表， deptno—部门号是主键，部门名称不能为空。 15分
- 2.创建员工表， deptno—部门号是外键， phone手机号不能为空 且唯一， 员工号是主键且自增1。 25分
- 3.向二张表中添加数据， 员工号不用填写信息采用自增。 10分
- 4.查询员工在30-40岁之间的员工姓名和薪水信息。 5分
- 5.查找员工名字中第二个字母是t的员工姓名及年龄。 5分
- 6.查找工资大于2000的男员工姓名和员工号。 5分
- 7.查询员工信息， 如果手机号为null就显示没添加号码， 不为null就正常显示。 5分
- 9.去重名查询出所有员工的姓名信息。 5分
- 10.查询出员工表中工资是300, 400, 500, 600的员工姓名和手机号信息。 5分
- 11.查询出没有得到工资的员工的所有信息。 5分

12.查询出姓名是“张”开头的,且年龄>20的,有奖字金的员工姓名和手机号。 5分

13.查询员工姓名中不带 R 的,且年龄不等于12的女员工的手机号。 5分

14.查询部门号是100,年龄不在20到30之间的员工的姓名。 5分

学生答案:

```
1 create table dept {
2   deptno int precision deptname
3   empname (30-40) age
4   salary (int precision 2000>)
5
6
```

参考答案:创建表及查询