

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
-	范凯铭	2023-04-17 11:45:07	100	85

1. 【简答题】

得分：85/100

部门表dept

```
(  
  
    deptno—部门号, deptname—部门名称  
  
)
```

员工表emp

```
(  
  
    empno—员工号, empname—姓名, age—年龄, deptno—部门号,  
  
    sex—性别, salary—薪水, indate—入职日期, phone手机号  
  
)
```

- 1.创建部门表， deptno—部门号是主键， 部门名称不能为空。 **15分**
- 2.创建员工表， deptno—部门号是外键， phone手机号不能为空 且唯一， 员工号是主键且自增1。 **25分**
- 3.向二张表中添加数据， 员工号不用填写信息采用自增。 **10分**
- 4.查询员工在30-40岁之间的员工姓名和薪水信息。 **5分**
- 5.查找员工名字中第二个字母是t的员工姓名及年龄。 **5分**
- 6.查找工资大于2000的男员工姓名和员工号。 **5分**
- 7.查询员工信息， 如果手机号为null就显示没添加号码， 不为null就正常显示。 **5分**
- 9.去重名查询出所有员工的姓名信息。 **5分**
- 10.查询出员工表中工资是300, 400, 500, 600的员工姓名和手机号信息。 **5分**
- 11.查询出没有得到工资的员工的所有信息。 **5分**

12.查询出姓名是“张”开头的, 且年龄>20的, 有奖字金的员工姓名和手机号。 5分

13.查询员工姓名中不带 R 的, 且年龄不等于12的女员工的手机号。 5分

14.查询部门号是100, 年龄不在20到30之间的员工的姓名。 5分

学生答案:

deptno	deptname
(Null)	(Null)

导入向导 导出向导 筛选向!

deptno	deptname
123	aaa

```
''
INSERT into dept values (123,'aaa')
INSERT into emp(empname,age,deptno,sex,salary,indeat,phone) values ('李雷',37,769,'男',132500,'2023-6-13',1234567891)
SELECT empname,salary from emp where age BETWEEN 30 and 40
SELECT empname,age from emp where empname like '_t%'
select empname,empno from emp where sex='男' and salary >2000
SELECT IFNULL(phone,'没添加号码') from emp
select DISTINCT empname from emp
SELECT empname,phone from emp where salary in [[300,400,500,600]]
SELECT * from emp where salary is null
SELECT empname,phone from emp WHERE empname LIKE '张%' and age > 20 and salary is not null
SELECT phone from emp where empname NOT LIKE '%R%' and age != 12 and sex = '女'
SELECT empname from emp where deptno = 100 and age not BETWEEN 20 and 30

creat table emp (
empno int primary key auto_increment,
empname varchar(10) ,
age int ,
deptno int ,
sex varchar(4) ,
salary int ,
indeat date ,
phone varchar(20) not null unique ,
CONSISTENT bb foreign key (deptno) REFERENCES dept (deptno)
);
```

参考答案: 创建表及查询