

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010235	陆畅	2023-12-06 16:16:18	100	0

1. 【简答题】Vue跑马灯

得分：0/100

学生答案：

```
1 显示当前时间 ( setInterval() 函数会每秒执行一次函数, 类似手表)。使用 clearInterval() 来停止执行:
2
3 var myVar = setInterval(function(){ myTimer() }, 1000);
4
5 function myTimer() {
6     var d = new Date();
7     var t = d.toLocaleTimeString();
8     document.getElementById("demo").innerHTML = t;
9 }
10
11 function myStopFunction() {
12     clearInterval(myVar);
13 }
```

```
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7 <title>vue测试</title>
8 <script src="../lib/vue.js"></script>
9 </head>
10 <body>
11 <div id="app">
12     <p>{{msg}}</p>
13     <input type="button" value="浪起来" @click='lang'>
14     <input type="button" value="低调" @click='stop'>
15 </div>
16 <script>
17     var vm = new Vue({
18         el: '#app',
19         data: {
20             msg: '这是一个跑马灯效果! ~~',
21             intervalID : null
22         },
23         methods: {
24             lang(){
25                 console.log(this.intervalID)
26                 if(this.intervalID != null) return
27                 // 箭头函数作用是解决函数内外this不一致问题, 让this都为vue实例
28                 this.intervalID = setInterval(() => {
29                     var start = this.msg.substring(0,1)
30                     var end = this.msg.substring(1)
31                     this.msg = end + start
```

参考答案：Vue跑马灯