

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010402	王一博	2023-11-02 18:56:07	100	93

1. 【简答题】显示时间如下图，每间隔1秒钟显示一次，能够看出秒在走，点击停止按钮，时间则停止

得分：93/100



学生答案：

```
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title></title>
  <script src="js/util.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
</head>
<body>
  <div id="box">

</div>
  <input type="button" id="stop" value="停止" />
  <script type="text/javascript">

  console.log(getCurrentDateTime())

  var si = setInterval(function(){
    document.getElementById("box").innerText = getCurrentDateTime()
  },1000)
  document.getElementById("box").innerText = getCurrentDateTime()

  console.log("si:",si)

  document.getElementById("stop").addEventListener("click",function(){

  clearInterval(si)

  })
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <title></title>

  <script src="js/util.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>

  <style type="text/css">

#box{

  width: 300px;

  height: 100px;

  background-color: #2f84ce;

  color:white;

  font-size: 30px;
```

```
line-height: 100px;

text-align: center;

}

</style>

</head>

<body>

<div id="box">

</div>

<input type="button" id="stop" value="停止" />

<script type="text/javascript">

/*

* 每间隔1000毫秒（1秒）执行一次匿名函数（获取当前时间，并显示到div上）

*/

function showTime(){

var dateTime = getDateTIme()

document.getElementById("box").innerText = dateTime

}

showTime() // 必须加 ()，表示调用该函数，将当前时间显示到页面上

var si = setInterval( showTime ,1000)

console.log("si:",si)

document.getElementById("stop").addEventListener("click",function(){

// 停止间隔执行

clearInterval(si)

})

</script>

</body>

</html>
```