

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010413	杨林	2024-01-05 10:58:24	100	80

1. 【简答题】显示时间如下图，每间隔1秒钟显示一次，能够看出秒在走，点击停止按钮，时间则停止

得分：80/100



学生答案：

```
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title></title> <script src="js/vue.js"></script> <script src="js/axios0.20.0.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> </head> <body> <div id="app"> <jd-goods v-for="(item,index) in goods" :key="index" :gname="item.name" :price="item.price" :path="item.path" :iwidth = 200</jd-goods> </div> <script type="text/javascript"> // 定义组件 var goods = { template:`<div>  <br> {{gname}} <div v-text="gprice"> </div> </div> ` , data: function(){ return { goods:[] } }, props:["gname","gprice","path","iwidth"]} //将数据显示到子组件页面中 //注册组件 Vue.component( "jd-goods" , goods ) var vm = new Vue({ el:'#app',//选择器: id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素 data:{ goods:[] }, mounted:function(){ // 此处的this是vue对象，赋值给that var that = this console.log("that:",that) axios.get("js/goods.json") .then(function(res){ console.log("响应数据：",res.data) that.goods = res.data.goodsArr }) }); </script> </body> </html>
```

参考答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title></title>

<script src="js/util.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>

<style type="text/css">

#box{

width: 300px;

height: 100px;

background-color: #2f84ce;

color:white;

font-size: 30px;

line-height: 100px;

text-align: center;

}

</style>

</head>

<body>

<div id="box">

</div>

<input type="button" id="stop" value="停止" />
```

```
<script type="text/javascript">

/*
 * 每间隔1000毫秒（1秒）执行一次匿名函数（获取当前时间，并显示到div上）
 */

function showTime(){

var dateTime = getDateTime()

document.getElementById("box").innerText = dateTime

}

showTime() // 必须加 ()，表示调用该函数，将当前时间显示到页面上

var si = setInterval( showTime ,1000)

console.log("si:",si)

document.getElementById("stop").addEventListener("click",function(){

// 停止间隔执行

clearInterval(si)

})

</script>

</body>

</html>
```