

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010436	常超	2023-12-10 17:05:17	100	94

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：94/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
  {{scope.row.rname}}, 价格 :
  ¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
  <br>
  
</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010404	陈凤萍	2023-12-10 17:15:45	100	90

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：90/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010418	陈世元	2023-12-10 21:44:04	100	93

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：93/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
  {{scope.row.rname}}, 价格 :
  ¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
  <br>
  
</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010440	仇志鸿	2023-12-11 08:06:46	100	94

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：94/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
<div>
<slot :row='obj'>
</div>
`;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}
//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20224502010633	崔文俊	2023-12-10 22:41:19	100	93

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：93/100

学生答案：12-10

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器: id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010412	方一舟	2023-12-10 17:01:22	100	91

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：91/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010403	高畅	2023-12-10 17:02:45	100	94

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：94/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
<div>
<slot :row='obj'>
</div>
`;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}
//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010422	葛海吉	2023-12-11 20:13:36	100	92

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：92/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
  {{scope.row.rname}}, 价格 :
  ¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
  <br>
  
</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010434	苟新明	2024-01-05 11:12:22	100	91

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：91/100

学生答案：12-10

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
<div>
  <slot :row='obj'>
</div>
`;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器: id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010408	郭文硕	2023-12-10 22:33:07	100	94

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：94/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010427	韩子为	2024-01-07 10:19:07	100	92

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：92/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格：
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
<div>
<slot :row='obj'>
</div>
`
,
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010433	胡旭宝	2023-12-10 21:55:35	100	94

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：94/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010443	黄城昊	2023-12-10 21:44:41	100	92

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：92/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
<div>
<slot :row='obj'>
</div>
`;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器: id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010414	姜健	2023-12-10 21:55:37	100	93

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：93/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225103080430	李梦露	2023-12-10 21:19:37	100	90

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：90/100

学生答案：

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
<div>
  <slot :row='obj'>
</div>
`
,
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component( "jd-goods" , goods )

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器: id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010428	李子夫	-	100	-

1.【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：0/100

学生答案：未作答

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010401	刘海超	2023-12-10 21:43:39	100	90

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：90/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
<div>
<slot :row='obj'>
</div>
`;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}
//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器: id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010406	刘佳	2023-12-10 17:02:53	100	90

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：90/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
<div>
<slot :row='obj'>
</div>
`;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}
//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010439	刘洛萌	2023-12-10 21:54:01	100	93

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：93/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
<div>
<slot :row='obj'>
</div>
`;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}
//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器: id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010411	刘帅	2023-12-11 20:12:01	100	94

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：94/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
  {{scope.row.rname}}, 价格 :
  ¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
  <br>
  
</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225101020421	刘智慧	2023-12-10 19:05:19	100	90

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：90/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
  {{scope.row.rname}}, 价格 :
  ¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
  <br>
  
</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010419	路文博	2024-01-05 11:08:54	100	91

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：91/100

学生答案：<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title></title> <script src="js/vue.js"></script> </head> <body> <div id="app"> <jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200"> <template slot-scope="scope"> {{scope.row.rname}}, 价格：¥
 </template> </jd-goods> </div> <script type="text/javascript"> // 定义组件 var goods = { template:` <div> <slot :row='obj'> </div> ` , data: function(){ return { obj:{ rprice:this.price, rimg:this.rimg, rimg_width:this.rimg_width, rname:this.gname, } } }, // 从组件的属性中获取值 props:["gname","price","img","img_width"] } //注册组件 Vue.component("jd-goods" , goods) var vm = new Vue({ el:'#app', //选择器: id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素 data:{ } }); </script> </body> </html>

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010444	吕政达	2023-12-10 22:33:38	100	90

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：90/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010435	孟繁浩	2024-01-05 11:00:33	100	94

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：94/100

学生答案：

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
<div>
  <slot :row='obj'>
</div>
`;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component( "jd-goods" , goods )

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器: id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010415	沈昊	2023-12-10 18:43:54	100	91

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：91/100

学生答案：

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
<div>
  <slot :row='obj'>
</div>
`;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器: id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225101020429	史洋洋	2023-12-10 19:08:30	100	92

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：92/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
  {{scope.row.rname}}, 价格 :
  ¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
  <br>
  
</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010431	隋佳良	2024-01-05 11:12:02	100	93

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：93/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格：
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
<div>
<slot :row='obj'>
</div>
`;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102090103	孙敬峰	2024-01-05 11:22:07	100	91

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：91/100

学生答案：

```
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> <title></title> <script src="js/vue.js"></script> </head> <body>
<div id="app"> <jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200"> <te
mplate slot-scope="scope"> {{scope.row.rname}}, 价格：¥<span v-text="scope.row.rprice"></span> <br>  </template> </jd-goods> </div> <script type="text/javascript"> // 定义组件 var g
oods = { template:` <div> <slot :row='obj'> </div> `, data: function(){ return { obj:{ rprice:this.price, rimg:this.img,
rimg_width:this.img_width, rname:this.gname, } } }, // 从组件的属性中获取值 props:["gname","price","img","img_width"]} //注册
组件 Vue.component( "jd-goods" , goods ) var vm = new Vue({ el:'#app', //选择器: id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑
定body html元素 data:{ } }); </script> </body> </html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010416	孙瑞	2023-12-10 21:41:40	100	90

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：90/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
  {{scope.row.rname}}, 价格 :
  ¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
  <br>
  
</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器: id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010409	汪嵩	2024-01-05 11:17:44	100	90

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：90/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
  {{scope.row.rname}}, 价格：
  ¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
  <br>
  
</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010437	王钧含	2023-12-10 21:45:00	100	93

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：93/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格：
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
<div>
<slot :row='obj'>
</div>
`;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}
//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010420	王显达	2023-12-10 21:44:59	100	92

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：92/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
  {{scope.row.rname}}, 价格 :
  ¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
  <br>
  
</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010402	王一博	2023-12-10 23:51:14	100	94

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：94/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
<div>
<slot :row='obj'>
</div>
`;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010441	肖皓文	2023-12-10 21:43:36	100	90

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：90/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010432	肖可义	2023-12-12 02:52:41	100	94

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：94/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
  {{scope.row.rname}}, 价格 :
  ¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
  <br>
  
</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010425	闫嘉炜	2023-12-10 21:44:06	100	90

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：90/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010413	杨林	2023-12-11 20:13:20	100	92

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：92/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格：
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器: id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body ht
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225401110111	于金源	2023-12-10 21:53:12	100	92

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：92/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010438	岳佳琦	2023-12-10 21:45:10	100	92

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：92/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
  {{scope.row.rname}}, 价格：
  ¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
  <br>
  
</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010417	张琳	2023-12-10 17:03:07	100	90

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：90/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
<div>
<slot :row='obj'>
</div>
`;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}
//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010442	张新悦	2023-12-10 21:54:36	100	90

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：90/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010423	赵春旭	2023-12-10 19:10:28	100	90

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：90/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
  {{scope.row.rname}}, 价格 :
  ¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
  <br>
  
</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010407	郑昊	2024-01-05 12:05:38	100	90

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：90/100

学生答案：12-10

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格：
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
<div>
  <slot :row='obj'>
</div>
`;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器: id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225101020424	郑荣健	2024-01-05 11:06:55	100	94

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：94/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
{{scope.row.rname}}, 价格 :
¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
<br>

</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20225102010405	朱禹璇	2023-12-10 17:02:39	100	91

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：91/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
  {{scope.row.rname}}, 价格 :
  ¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
  <br>
  
</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略