

| 学号 | 姓名 | 提交时间 | 总分 | 成绩 |
|----------------|----|---------------------|-----|----|
| 20225102010409 | 汪嵩 | 2024-01-05 11:17:44 | 100 | 90 |

1. 【简答题】根据课堂讲的内容，实现40号文件案例

得分：90/100

学生答案：<!DOCTYPE html>

```
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<script src="js/vue.js"></script>
</head>
<body>

<div id="app">
<jd-goods gname="小天鹅洗衣机" price="2000" img="img/20231116_133706.png" img_width="200">

<template slot-scope="scope">
  {{scope.row.rname}}, 价格：
  ¥<span v-text="scope.row.rprice"></span>
  <br>
  
</template>

</jd-goods>

</div>

<script type="text/javascript">
// 定义组件
var goods = {
  template:`
    <div>
      <slot :row='obj'>
    </div>
  `;
  data: function(){
    return {
      obj:{
        rprice:this.price,
        rimg:this.img,
        rimg_width:this.img_width,
        rname:this.gname,
      }
    }
  },
  // 从组件的属性中获取值
  props:["gname","price","img","img_width"]
}

//注册组件
Vue.component("jd-goods", goods)

var vm = new Vue({
  el:'#app',//选择器:id 样式、元素选择器等 但元素选择器不能绑定body html元素
  data:{

  }
});
</script>
</body>
</html>
```

参考答案：略