

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20245102010231	卜月迪	2024-11-18 11:17:29	100	82

- 1.【单选题】 以下哪个选项是关于this关键字错误的说法？

得分：0/10

A.this关键字可以用来调用当前类的构造方法

B.this关键字可以用来访问当前对象的成员变量和方法

C.this关键字可以在静态方法中使用

D.this关键字可以用来区分局部变量和成员变量

学生答案：A

参考答案：C
- 2.【单选题】 如果类中定义了多个构造方法，它们之间通过什么方式进行区分？

得分：0/8

A.返回类型

B.方法名

C.参数列表

D.访问修饰符

学生答案：B

参考答案：C
- 3.【单选题】 如果类中没有显式定义构造方法，Java会自动提供一个什么构造方法？

得分：12/12

A.private 无参构造方法

B.protected 有参构造方法

C.public 有参构造方法

D.public 无参构造方法

学生答案：D

参考答案：D
- 4.【单选题】 以下哪个选项是构造方法的特点？

得分：9/9

A.方法名必须与类名不同

B.没有返回类型，也不需要void

C.可以有返回类型int

D.构造方法可以被重写

学生答案：B

参考答案：B
- 5.【单选题】 下列哪个关键字用于创建一个对象实例？

得分：11/11

A.create

B.init

C.make

D.new

学生答案：D

参考答案：D
- 6.【单选题】 下列哪个方法可以用来对数组进行排序？

得分：10/10

A.System.sort()

B.Arrays.sort()

C.Collections.sort()

D.Array.sort()

学生答案：B

参考答案：B
- 7.【单选题】 在Java中，数组是作为哪种类型存在的？

得分：10/10

A.值类型

B.引用类型

C.基本类型

D.类类型

学生答案 : B

参考答案 : B

8.【单选题】下面哪个方法可以用来获取数组长度？

得分 : 10/10

A.array.size()

B.array.length()

C.array.getSize()

D.array.length

学生答案 : D

参考答案 : D

9.【单选题】在Java中，数组索引从几开始？

得分 : 10/10

A.0

B.1

C.-1

D.任何整数

学生答案 : A

参考答案 : A

10.【单选题】在Java中，下面哪个关键字用于退出当前循环？

得分 : 10/10

A.return

B.exit

C.continue

D.break

学生答案 : D

参考答案 : D