

| 学号 | 姓名 | 提交时间 | 总分 | 成绩 |
|----------------|-----|------|-----|----|
| 20245102010219 | 孙海洋 | - | 100 | - |

1.【单选题】 以下哪个选项是关于this关键字错误的说法？

得分：0/10

A. this关键字可以用来调用当前类的构造方法

B. this关键字可以用来访问当前对象的成员变量和方法

C. this关键字可以在静态方法中使用

D. this关键字可以用来区分局部变量和成员变量

学生答案：未作答
参考答案：C

2.【单选题】 如果类中定义了多个构造方法，它们之间通过什么方式进行区分？

得分：0/8

A. 返回类型

B. 方法名

C. 参数列表

D. 访问修饰符

学生答案：未作答
参考答案：C

3.【单选题】 如果类中没有显式定义构造方法，Java会自动提供一个什么构造方法？

得分：0/12

A. private 无参构造方法

B. protected 有参构造方法

C. public 有参构造方法

D. public 无参构造方法

学生答案：未作答
参考答案：D

4.【单选题】 以下哪个选项是构造方法的特点？

得分：0/9

A. 方法名必须与类名不同

B. 没有返回类型，也不需要void

C. 可以有返回类型int

D. 构造方法可以被重写

学生答案：未作答
参考答案：B

5.【单选题】 下列哪个关键字用于创建一个对象实例？

得分：0/11

A. create

B. init

C. make

D. new

学生答案：未作答
参考答案：D

6.【单选题】 下列哪个方法可以用来对数组进行排序？

得分：0/10

A. System.sort()

B. Arrays.sort()

C. Collections.sort()

D. Array.sort()

学生答案：未作答
参考答案：B

7.【单选题】 在Java中，数组是作为哪种类型存在的？

得分：0/10

A. 值类型

B. 引用类型

C. 基本类型

D. 类类型

学生答案：未作答

参考答案：B

8.【单选题】下面哪个方法可以用来获取数组长度？

得分：0/10

A.array.size()

B.array.length()

C.array.getSize()

D.array.length

学生答案：未作答

参考答案：D

9.【单选题】在Java中，数组索引从几开始？

得分：0/10

A.0

B.1

C.-1

D.任何整数

学生答案：未作答

参考答案：A

10.【单选题】在Java中，下面哪个关键字用于退出当前循环？

得分：0/10

A.return

B.exit

C.continue

D.break

学生答案：未作答

参考答案：D