

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20245102010205	昌传慧	2024-11-18 11:09:22	100	78

1.【单选题】 以下哪个选项是关于this关键字错误的说法？

得分：10/10

- A. this关键字可以用来调用当前类的构造方法
- B. this关键字可以用来访问当前对象的成员变量和方法
- C. this关键字可以在静态方法中使用
- D. this关键字可以用来区分局部变量和成员变量

学生答案：C

参考答案：C

2.【单选题】 如果类中定义了多个构造方法，它们之间通过什么方式进行区分？

得分：8/8

- A. 返回类型
- B. 方法名
- C. 参数列表
- D. 访问修饰符

学生答案：C

参考答案：C

3.【单选题】 如果类中没有显式定义构造方法，Java会自动提供一个什么构造方法？

得分：0/12

- A. private 无参构造方法
- B. protected 有参构造方法
- C. public 有参构造方法
- D. public 无参构造方法

学生答案：C

参考答案：D

4.【单选题】 以下哪个选项是构造方法的特点？

得分：9/9

- A. 方法名必须与类名不同
- B. 没有返回类型，也不需要void
- C. 可以有返回类型int
- D. 构造方法可以被重写

学生答案：B

参考答案：B

5.【单选题】 下列哪个关键字用于创建一个对象实例？

得分：11/11

- A. create
- B. init
- C. make
- D. new

学生答案：D

参考答案：D

6.【单选题】 下列哪个方法可以用来对数组进行排序？

得分：10/10

- A. System.sort()
- B. Arrays.sort()
- C. Collections.sort()
- D. Array.sort()

学生答案：B

参考答案：B

7.【单选题】 在Java中，数组是作为哪种类型存在的？

得分：10/10

- A. 值类型
- B. 引用类型
- C. 基本类型
- D. 类类型

学生答案 : B

参考答案 : B

8.【单选题】下面哪个方法可以用来获取数组长度？

得分 : 0/10

A.array.size()

B.array.length()

C.array.getSize()

D.array.length

学生答案 : B

参考答案 : D

9.【单选题】在Java中，数组索引从几开始？

得分 : 10/10

A.0

B.1

C.-1

D.任何整数

学生答案 : A

参考答案 : A

10.【单选题】在Java中，下面哪个关键字用于退出当前循环？

得分 : 10/10

A.return

B.exit

C.continue

D.break

学生答案 : D

参考答案 : D