

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20245102010132	张峻羲	-	100	-

1.【单选题】关于接口，以下哪项描述是正确的？

得分：0/8

- A. 接口可以被实例化
- B. 接口中的成员变量默认是public static final
- C. 一个类只能实现一个接口
- D. 接口可以继承类

学生答案：未作答

参考答案：B

2.【单选题】以下哪个关键字用于定义接口？

得分：0/12

- A. class
- B. interface
- C. extends
- D. implements

学生答案：未作答

参考答案：B

3.【单选题】假设有一个接口MyInterface，以下哪个选项是正确的声明方式？

得分：0/10

- A. private interface MyInterface {}
- B. class MyInterface {}
- C. abstract interface MyInterface {}
- D. public interface MyInterface {}

学生答案：未作答

参考答案：D

4.【单选题】在Java中，以下哪个关键字用于实现接口？

得分：0/10

- A. extends
- B. implements
- C. import
- D. new

学生答案：未作答

参考答案：B

5.【单选题】在Object类中，哪个方法用于返回对象的字符串表示？

得分：0/10

- A. toString()
- B. hashCode()
- C. equals()
- D. getClass()

学生答案：未作答

参考答案：A

6.【单选题】在Object类中，equals()方法默认比较的是？

得分：0/10

- A. 对象的内存地址
- B. 对象的内容
- C. 对象的类型
- D. 对象的名称

学生答案：未作答

参考答案：A

7.【单选题】在Object类中，hashCode()方法的目的是？

得分：0/10

- A. 返回对象的内存地址
- B. 返回对象的字符串表示
- C. 返回对象的哈希码值
- D. 比较两个对象是否相等

学生答案：未作答

参考答案：C

8.【单选题】以下哪个类是Java中的基本数据类型int的包装类？

得分：0/10

A.Integer

B.Int

C.java.lang.Int

D.int

学生答案：未作答

参考答案：A

9.【单选题】在Java中，以下哪个包装类是用于表示布尔值的？

得分：0/10

A.Boolean

B.Bool

C.java.lang.Bool

D.boolean

学生答案：未作答

参考答案：A

10.【单选题】以下哪个类是Java中的基本数据类型char的包装类？

得分：0/10

A.Character

B.Char

C.java.lang.Char

D.char

学生答案：未作答

参考答案：A