

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20245102010134	殷伟杰	2024-12-20 15:39:32	89	71

- 1.【判断题】Java中的构造方法名不能与类名相同。

得分：2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案：B

参考答案：B
- 2.【判断题】Java中的异常处理是通过try、catch和finally块来实现的。

得分：2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：A
- 3.【判断题】Java中的super关键字用于引用本类。

得分：0/2

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：B
- 4.【判断题】Java中的do-while循环至少会执行一次，即使循环条件一开始就不成立。

得分：2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：A
- 5.【判断题】Java中的继承关系是单继承，即一个类只能有一个直接父类。

得分：2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：A
- 6.【判断题】Java是一种跨平台的高级编程语言。

得分：2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：A
- 7.【判断题】Java中的final关键字可以用来修饰变量、方法和类。

得分：2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：A
- 8.【判断题】Java中的数组是基本数据类型。

得分：2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案：B

参考答案：B
- 9.【判断题】Java程序只能在Java虚拟机（JVM）上运行。

得分：2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案：A

参考答案：A
- 10.【判断题】Java中的静态代码块在类加载时执行，并且只执行一次。

得分：2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

11. 【判断题】 Java中的所有异常都是RuntimeException的子类。

得分 : 2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : B

12. 【判断题】 Java中的抽象类能被实例化。

得分 : 0/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : B

13. 【判断题】 Java中的抽象类不能有构造方法。

得分 : 2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : B

14. 【判断题】 Java中的静态方法不能直接访问非静态成员变量。

得分 : 2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

15. 【判断题】 Java中的this关键字引用当前对象。

得分 : 2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

16. 【判断题】 Java中的数组长度在创建后是不可变的。

得分 : 2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

17. 【判断题】 Java中的构造方法名必须与类名相同。

得分 : 2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

18. 【判断题】 Java中的方法可以重载, 即同一个类中可以有相同方法名但参数不同的方法。

得分 : 2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

19. 【判断题】 Java是一种面向对象的编程语言。

得分 : 0/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : A

20. 【判断题】 Java中的所有类都是Object类的子类。

得分 : 2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

21. 【判断题】在Java中, 不可以在for循环的初始化表达式中声明多个变量。

得分 : 2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : B

22. 【判断题】在多层嵌套循环中, 一个break语句只能退出它所在的最内层循环。

得分 : 2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

23. 【判断题】Java中的instanceof关键字用于检查对象是否是指定类的实例。

得分 : 2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

24. 【判断题】Java中的String类是可变的。

得分 : 2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : B

25. 【判断题】Java中的import语句用于导入其他包中的类。

得分 : 2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

26. 【判断题】Java语言支持多继承, 即一个类可以继承多个类。

得分 : 2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : B

27. 【判断题】Java中的switch语句只能用于int类型。

得分 : 2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : B

参考答案 : B

28. 【判断题】Java中的局部变量必须初始化后才能使用。

得分 : 2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

29. 【判断题】Java中的静态变量属于类, 而不是对象。

得分 : 2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

30. 【判断题】Java程序的主入口是main方法。

得分 : 2/2

A. 正确

B. 错误

学生答案 : A

参考答案 : A

31. 【填空题】当try块中的代码正常执行时，会执行哪个块？

得分 : 1/1

```
try {  
    // 可能抛出异常的代码  
} catch (Exception e) {  
    // 异常处理代码  
} _____ {  
    // 代码块  
}
```

学生答案 : 1.finally

参考答案 : 1.finally

32. 【填空题】在try-catch块中，如果发生异常，程序会执行哪个块？

得分 : 1/1

```
try {  
    // 可能抛出异常的代码  
} _____ {  
    // 异常处理代码  
}
```

学生答案 : 1.catch

参考答案 : 1.catch

33. 【填空题】在Java中，访问控制符可以用来限制方法的访问范围。以下横线处哪个关键字表示该方法可以被任何类访问？

得分 : 1/1

```
_____ void accessibleMethod() {  
    // ...  
}
```

学生答案 : 1.public

参考答案 : 1.public

34. 【填空题】下面是一个while循环，请在横线处填空以实现循环直到变量count等于5：

得分 : 1/1

```
int count = 0;  
while (count != _____) {  
    System.out.println("Count is: " + count);  
    count++;  
}
```

学生答案 : 1.5

参考答案 : 1.5

35. 【填空题】在下面的代码中，请在横线处填入正确的内容来计算两个整数的和：

得分 : 1/1

```
public int add(int a, int b) {  
    return a + _____;  
}
```

学生答案 : 1.b

参考答案 : 1.b

36. 【填空题】当一个方法可能会抛出异常时，需要在横线方法声明中添加什么关键字？

得分 : 1/1

```
public void readFile() _____ IOException {  
    // ...  
}
```

学生答案 : 1.throws

参考答案 : 1.throws

37. 【填空题】下面是一个简单的for循环，请在横线处填空以打印数字1到5：

得分 : 1/1

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    System.out.println(_____);  
}
```

学生答案 : 1.i

参考答案 : 1.i

38. 【填空题】在下面的代码中，请在横线处填入正确的语句来声明一个整型变量x并赋值为10：

得分 : 1/1

```
_____ x = 10;
```

学生答案 : 1.int

参考答案 : 1.int

39.【填空题】在下面的代码中,请在横线处填入正确的语句来创建一个String对象并初始化为"Java":  
String language = new \_\_\_\_("Java");

得分 : 0/1

学生答案 : 1.string

参考答案 : 1.String

40.【填空题】Java中的\_\_\_\_语句用于导入一个类或整个包。

得分 : 1/1

学生答案 : 1.import

参考答案 : 1.import

41.【填空题】在Java中,\_\_\_\_关键字用来声明类变量或类方法。

得分 : 1/1

学生答案 : 1.static

参考答案 : 1.static

42.【填空题】java的标识符由\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_和美元符号组成,不能以\_\_\_\_开头。

得分 : 0/4

学生答案 : 1.未作答  
2.未作答  
3.未作答  
4.未作答

参考答案 : 1.字母  
2.数字  
3.下划线  
4.数字

43.【填空题】Java中的\_\_\_\_关键字用于从方法中返回一个值。

得分 : 1/1

学生答案 : 1.return

参考答案 : 1.return

44.【填空题】在Java中,\_\_\_\_块后面通常跟着一个或多个\_\_\_\_块来处理异常

得分 : 1/2

学生答案 : 1.tey  
2.catch

参考答案 : 1.try  
2.catch

45.【填空题】在Java中,布尔类型的两个值是\_\_\_\_和\_\_\_\_。

得分 : 2/2

学生答案 : 1.true  
2.false

参考答案 : 1.true  
2.false

46.【填空题】java类中可以定义\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_、内部类和语句块。

得分 : 0/3

学生答案 : 1.未作答  
2.未作答  
3.未作答

参考答案 : 1.属性  
2.方法  
3.构造方法

47.【填空题】实现方法重写是在父类和子类中定义\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_都相同,子类的访问修饰符不小于父类的访问修饰符的方法。

得分 : 0/3

学生答案 : 1.未作答  
2.未作答  
3.未作答

参考答案 : 1.方法名  
2.参数列表  
3.返回值类型

48.【填空题】Java中的\_\_\_\_关键字表示方法没有返回值。

得分 : 1/1

学生答案 : 1.void

参考答案 : 1.void

49.【填空题】在Java中, 使用\_\_\_\_\_关键字来创建一个类的实例。

得分 : 1/1

学生答案 : 1.new

参考答案 : 1.new

50.【填空题】在Java中, 使用\_\_\_\_\_关键字来声明一个类为公共类。

得分 : 1/1

学生答案 : 1.public

参考答案 : 1.public