

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20245102010224	贾云坤	2024-12-18 15:53:50	78	78

1.【填空题】Java中的\_\_\_\_\_块用于执行那些无论是否发生异常都需要执行的代码。得分：2/2

学生答案：1.finally

参考答案：1.finally

2.【填空题】Java程序的执行入口是\_\_\_\_\_方法。得分：2/2

学生答案：1.main

参考答案：1.main

3.【填空题】Java中的数组的默认初始化值对于整型是\_\_\_\_\_, 对于浮点型是\_\_\_\_\_, 对于布尔型是\_\_\_\_\_。得分：6/6

学生答案：1.0  
2.0.0  
3.false

参考答案：1.0  
2.0.0  
3.false

4.【填空题】java的8种基本数据类型从小到大分别是: byte、short、\_\_\_\_、\_\_\_\_、float、\_\_\_\_、char和boolean。得分：6/6

学生答案：1.int  
2.long  
3.double

参考答案：1.int  
2.long  
3.double

5.【填空题】面向对象的三大特征是: \_\_\_\_、\_\_\_\_、多态 得分：4/4

学生答案：1.封装  
2.继承

参考答案：1.封装  
2.继承

6.【填空题】当try块中的代码正常执行时，会执行哪个块？得分：2/2

```
try {  
    // 可能抛出异常的代码  
} catch (Exception e) {  
    // 异常处理代码  
} _____ {  
    // 代码块  
}
```

学生答案：1.finally

参考答案：1.finally

7.【填空题】在try-catch块中，如果发生异常，程序会执行哪个块？得分：2/2

```
try {  
    // 可能抛出异常的代码  
} _____ {  
    // 异常处理代码  
}
```

学生答案：1.catch

参考答案：1.catch

8.【填空题】在Java中，访问控制符可以用来限制方法的访问范围。以下横线处哪个关键字表示该方法可以被任何类访问？得分：2/2

```
_____ void accessibleMethod() {  
    // ...  
}
```

学生答案：1.public

参考答案：1.public

9. 【填空题】下面是一个while循环，请在横线处填空以实现循环直到变量count等于5： 得分：2/2
- ```
int count = 0;
while (count != _____) {
    System.out.println("Count is: " + count);
    count++;
}
```
- 学生答案：1.5  
参考答案：1.5
10. 【填空题】在下面的代码中，请在横线处填入正确的内容来计算两个整数的和： 得分：2/2
- ```
public int add(int a, int b) {
    return a + ____;
}
```
- 学生答案：1.b  
参考答案：1.b
11. 【填空题】当一个方法可能会抛出异常时，需要在横线方法声明中添加什么关键字？ 得分：2/2
- ```
public void readFile() _____ IOException {
    // ...
}
```
- 学生答案：1.throws  
参考答案：1.throws
12. 【填空题】下面是一个简单的for循环，请在横线处填空以打印数字1到5： 得分：2/2
- ```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    System.out.println(_____);
}
```
- 学生答案：1.i  
参考答案：1.i
13. 【填空题】在下面的代码中，请在横线处填入正确的语句来声明一个整型变量x并赋值为10： 得分：2/2
- ```
_____ x = 10;
```
- 学生答案：1.int  
参考答案：1.int
14. 【填空题】在下面的代码中，请在横线处填入正确的语句来创建一个String对象并初始化为"Java": 得分：2/2
- ```
String language = new _____("Java");
```
- 学生答案：1.String  
参考答案：1.String
15. 【填空题】Java中的\_\_\_\_\_语句用于导入一个类或整个包。 得分：2/2
- 学生答案：1.import  
参考答案：1.import
16. 【填空题】在Java中，\_\_\_\_\_关键字用来声明类变量或类方法。 得分：2/2
- 学生答案：1.static  
参考答案：1.static
17. 【填空题】java的标识符由\_\_\_\_、\_\_\_\_、\_\_\_\_\_和美元符号组成，不能以\_\_\_\_\_开头。 得分：8/8
- 学生答案：1.字母  
2.数字  
3.下划线  
4.数字
- 参考答案：1.字母  
2.数字  
3.下划线  
4.数字
18. 【填空题】Java中的\_\_\_\_\_关键字用于从方法中返回一个值。 得分：2/2
- 学生答案：1.return  
参考答案：1.return

19.【填空题】在Java中，\_\_\_\_\_块后面通常跟着一个或多个\_\_\_\_\_块来处理异常

得分：4/4

学生答案：1.try  
2.catch

参考答案：1.try  
2.catch

20.【填空题】在Java中，布尔类型的两个值是\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

得分：4/4

学生答案：1.true  
2.false

参考答案：1.true  
2.false

21.【填空题】java类中可以定义\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、内部类和语句块。

得分：6/6

学生答案：1.属性  
2.方法  
3.构造方法

参考答案：1.属性  
2.方法  
3.构造方法

22.【填空题】实现方法重写是在父类和子类中定义\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_都相同，子类的访问修饰符不小于父类的访问修饰符的方法。

得分：6/6

学生答案：1.方法名  
2.参数列表  
3.返回值类型

参考答案：1.方法名  
2.参数列表  
3.返回值类型

23.【填空题】Java中的\_\_\_\_\_关键字表示方法没有返回值。

得分：2/2

学生答案：1.void

参考答案：1.void

24.【填空题】在Java中，使用\_\_\_\_\_关键字来创建一个类的实例。

得分：2/2

学生答案：1.new

参考答案：1.new

25.【填空题】在Java中，使用\_\_\_\_\_关键字来声明一个类为公共类。

得分：2/2

学生答案：1.public

参考答案：1.public