

## 一、单选题（共34题，共100分）

1. 对数组进行排序用什么方法？（2分）

- ☒ A sort( )
- ☐ B prtln( )
- ☐ C goto( )
- ☐ D push ()

2. 下面的方法print( )能调用到吗？

```
function add(num1 ,num2){  
    return num1+num2;  
    print();  
}  
  
function print(){  
    console.log("ok")  
}
```

(3分)

- ☐ A 能
- ☒ B 不能

3. <script ? ="text/javascript">  
JavaScript 语句;  
</script >

这个? 号用什么属性来代替（2分）

- ☐ A type
- ☒ B src
- ☐ C href
- ☐ D click

4. 是向控制台输出

console.log("输出HelloWorld");（3分）

- ☒ A 对
- ☐ B 不对

5. 这种写法对吗？

document.write("&lt;font size='7' color='red' &gt;abc&lt;/font&gt;");（3分）

☒ A 对

☐ B 不对

6. 单行注释 `//`  
多行注释以 `/* */` (3分)

☒ A 对

☐ B 不对

7. 数值型包括：整数，浮点型，NaN(非数字) 对吗？ (3分)

☒ A 对

☐ B 不对

8. null占用内存所以在参加运算时，JS引擎会给初始值 (3分)

☒ A 对

☐ B 不对

9. undefined不占用内存所以无法去参与运算？ (3分)

☒ A 对

☐ B 不对

10. "Hello World! " 和 '世界，您好！' 是字符串吗？ (3分)

☒ A 是

☐ B 不是

11. toLowerCase ()方法是把字符串变成小写吗？ (3分)

☒ A 是

☐ B 不是

12. split(str) 方法，是把数组变成字符串吗？ (3分)

☒ A 是

☐ B 不是

13. 字符串用indexOf函数，如果找到就返回下标，找不到就返回-1，对吗？ (3分)

☒ A 对

☐ B 不对

14. 以下创建数组的写法对吗？

`var countryList= new Array("apple", "orange", " peach","bananer");` (3分)

☒ A 对

☐ B 不对

15. 以下创建数组的写法对吗？

`var countryList= ["apple", "orange", " peach","bananer"];` (3分)

☒ A 对

☐ B 不对

16. 如下写法正确吗？

```
var a = new Array("first", "second", "third")
for (var i = 0; i < a.length; i++) {
    document.write(a + ",");
} (3分)
```

☐ A 对

☒ B 不对

17. 以下写法正确吗？

```
var arr = new Array("first", "second", "third")
for (var item in arr) {
    document.write(arr[item] + ",");
} (3分)
```

☒ A 对

☐ B 不对

18. 以下写法正确吗？

```
var arr=["a1","b1","c1"];
arr.forEach(char=>{
    document.write(char+"<br/>");
}) (3分)
```

☒ A 对

☐ B 不对

19. 如下写法正确吗？

```
var numbers = [1, 2, 3, 4, 5,"a"];
numbers.forEach(function(number) {
    console.log(number);
}); (3分)
```

☒ A 对

☐ B 不对

20. 下列程序循环几次：

```
var i=0; for(i=0;i<=5;i++)
{
    if(i==3)
    {
        break;
    }
    document.write("这个数字是: "+i)
} (3分)
```

☐ A 1

☐ B 2

☐ C 3

☒ D 4

21. 下面程序循环几次：

```
var i=0; for(i=0;i<=5;i++){
    if(i==3)
    {
        continue;
    }
    document.write("数字是: "+i);
} (3分)
```

☐ A 1

☐ B 2

☐ C 3

☐ D 4

☐ E 5

☒ F 6

22. 如下写法对吗？

```
var str = "Hello World";
str.split('').forEach(char => {
    alert(char);
}); (3分)
```

☒ A 对

☐ B 不对

23. 对字符串进行打印，这样写对吗？

```
var str = "abc";
for (var char of str) {
    alert(char);
} (3分)
```

☒ A 对

☐ B 不对

24. prompt框的返回值是什么类型的？（3分）

☒ A string

☐ B number

☐ C object

☐ D boolean

25. 弹出提示框，用户可以输入数据的是？（3分）

☐ A alert

☒ B prompt

☐ C console

☐ D break

26. 弹出提示框，只有一个确认按钮的是？（3分）

- ☒ A alert
- ☐ B prompt
- ☐ C console
- ☐ D onclick

27. onclick事件是什么事件？（3分）

- ☒ A 单击
- ☐ B 双击

28. 定义函数如果有返回值，函数体要加哪个关键字？（3分）

- ☐ A continue
- ☐ B break
- ☒ C return
- ☐ D backage

29. 定义函数的关键字是什么？（3分）

- ☒ A function
- ☐ B fection
- ☐ C found
- ☐ D fand
- ☐ E faction

30. isNaN(参数) 如果参数不是数字返回什么？（3分）

- ☒ A true
- ☐ B false
- ☐ C isNaN
- ☐ D null
- ☐ E 1
- ☐ F 0

31. isNaN(参数) 如果参数是数字返回什么？（3分）

- ☐ A null
- ☐ B true
- ☒ C false
- ☐ D 1
- ☐ E 0
- ☐ F undefined

32. 用于检查其参数是否是数字 的函数是？（3分）

- ☒ A isNaN
- ☐ B isNil
- ☐ C isNaNa

☐ D isUndefined

33. 常用系统函数中，将字符串转换为浮点型数字的函数是？（3分）

☐ A parseInt ("字符串")

☒ B parseFloat ("字符串")

☐ C parseDouble ("字符串")

☐ D parseChar ("字符串")

34. 常用系统函数中，将字符串转换为整型数字 的函数是？（3分）

☒ A parseInt ("字符串")

☐ B parseFloat ("字符串")

☐ C parseNumber"字符串")

☐ D parseLong("字符串")