

## 一、单选题（共25题，共75分）

1. 关闭当前窗口的方法是（3分）

- ☐ A window.open()
- ☒ B window.close()
- ☐ C window.moveTo()
- ☐ D window.resizeTo()

2. 打开新窗口的方法是（3分）

- ☒ A window.open()
- ☐ B window.close()
- ☐ C window.moveTo()
- ☐ D window.resizeTo()

3. 删除指定子节点的方法是（3分）

- ☐ A appendChild()
- ☐ B insertBefore()
- ☒ C removeChild()
- ☐ D createElement()

4. 在指定的子节点前插入新的子节点的方法是（3分）

- ☐ A appendChild()
- ☒ B insertBefore()
- ☐ C removeChild()
- ☐ D createElement()

5. 把新的子节点追加到指定节点的方法是（3分）

- ☒ A appendChild()
- ☐ B insertBefore()
- ☐ C removeChild()
- ☐ D createElement()

6. document.getElementById("d1").style.display="inline"修改后id为d1的元素（）（3分）

- ☐ A 不会被显示
- ☐ B 显示为块级元素
- ☒ C 显示为内联(行内)元素
- ☐ D 透明

7. document.getElementById("d1").style.display="block"修改后id为d1的元素（）（3分）

- ☐ A 不会被显示
- ☒ B 显示为块级元素
- ☐ C 显示为内联(行内)元素

☐ D 透明

8. 把id为“d1”的元素颜色改成红色以下代码正确的是（3分）

- ☐ A document.getElementsByName("d1").style.color="red"
- ☐ B document.getElementsByName("d1").style.backgroundColor="red"
- ☐ C document.getElementById("d1").style.backgroundColor="red"
- ☒ D document.getElementById("d1").style.color="red"

9. getElementsByName()查找给定（）的所有元素节点集合（3分）

- ☐ A id
- ☒ B name
- ☐ C 标签
- ☐ D 类名

10. getElementsByTagName()返回带有指定（）的所有元素（3分）

- ☐ A id
- ☐ B name
- ☒ C 标签名
- ☐ D 类名

11. getElementById()方法返回带有指定（）的元素（3分）

- ☐ A 标签
- ☐ B 名字
- ☐ C 类名
- ☒ D id

12. 键摁下是（3分）

- ☐ A onkeyup
- ☒ B onkeydown
- ☐ C onkey
- ☐ D onkeypress

13. 键弹起是（3分）

- ☐ A onkeypress
- ☐ B onkeydown
- ☒ C onkeyup
- ☐ D onkey

14. onmouseout是什么事件（3分）

- ☐ A 鼠标滑过
- ☒ B 鼠标离开
- ☐ C 鼠标点击
- ☐ D 鼠标悬停

15. onmouseover是什么事件 (3分)

- ☐ A 鼠标点击
- ☐ B 鼠标离开
- ☒ C 鼠标滑过
- ☐ D 鼠标悬停

16. onsubmit事件提交跳转的网页应写在哪个属性里 (3分)

- ☐ A type
- ☐ B value
- ☐ C name
- ☒ D action

17. 页面完全加载后执行的事件 (3分)

- ☐ A onclick()
- ☒ B onload()
- ☐ C onsubmit
- ☐ D onchange

18. 返回有关浏览器的版本信息的属性是 (3分)

- ☐ A appName
- ☐ B appCodeName
- ☐ C product
- ☒ D appVersion

19. 返回浏览器引擎的产品名称的属性是 (3分)

- ☐ A appName
- ☐ B appCodeName
- ☒ C product
- ☐ D appVersion

20. 返回浏览器的应用程序名称的属性是 (3分)

- ☐ A appName
- ☒ B appCodeName
- ☐ C product
- ☐ D appVersion

21. 返回浏览器的应用程序名称的属性是 (3分)

- ☒ A appName
- ☐ B appCodeName
- ☐ C product
- ☐ D appVersion

22. 如果 cookie 已启用,cookieEnabled属性返回 (3分)

- ☐ A 0

- ☐ B 1
- ☒ C true
- ☐ D false

23. prompt()提示框，点击【取消】按钮的返回值是（3分）

- ☐ A true
- ☒ B null
- ☐ C false
- ☐ D 0

24. 如需在弹出框中显示折行，需要加一个什么字符（3分）

- ☐ A hr
- ☐ B \t
- ☐ C br
- ☒ D \n

25. JavaScript弹出框可以输入的是（3分）

- ☐ A window.alert();
- ☐ B window.confirm();
- ☒ C window.prompt();
- ☐ D 以上都不对

二、多选题（共2题，共10分）

26. 可以获取浏览器窗口内宽度的属性是（5分）

- ☐ A document.documentElement.clientHeight
- ☒ B document.documentElement.clientWidth
- ☐ C document.body.clientHeight
- ☒ D document.body.clientWidth

27. 可以获取浏览器窗口内高度的属性是（5分）

- ☐ A document.documentElement.clientWidth
- ☐ B document.body.clientWidth;
- ☒ C document.documentElement.clientHeight
- ☒ D document.body.clientHeight;

三、判断题（共5题，共15分）

28. history.back()等同于在浏览器点击后退按钮（3分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

29. 不是所有浏览器都支持 window对象，它代表浏览器的窗口。（3分）

- ☐ A 正确

☒ B 错误

30. 浏览器对象模型 (Browser Object Model (BOM)) 允许 JavaScript 与浏览器对话。 (3分)

☒ A 正确

☐ B 错误

31. 获取或替换用户可以改变的元素内容用innerHTML属性 (3分)

☐ A 正确

☒ B 错误

32. onsubmit事件提交按钮的type属性里必须是submit (3分)

☒ A 正确

☐ B 错误