

一、单选题（共8题，共80分）

1. 阅读下面代码，哪个选项是错误的？

```
var n1s = document.getElementsByName("n1") (10分)
```

- ☒ A n1s.innerText = 'abc' 可设置dom对象显示为abc
- ☐ B n1s[0].innerText = 'abc' 可设置第一个dom对象显示为abc
- ☐ C n1s[1].innerText = 'abc' 可设置第二个dom对象显示为abc
- ☐ D 以上都错误

2. 关于下面代码，哪个选项说法是正确的

```
d1.innerHTML = '<strong><i>hello world! </i></strong>' (10分)
```

- ☒ A 显示粗体+斜体的hello world!
- ☐ B 显示普通的hello world!
- ☐ C 显示 <i>hello world! </i>
- ☐ D 以上都错

3. 关于下面代码，哪个选项的说法是正确的？

```
d1.innerText = '<strong><i>hello world! </i></strong>' (10分)
```

- ☐ A 会显示粗体和斜体的hello world!
- ☐ B 会显示普通的 hello world!
- ☒ C 会显示<i>hello world! </i>
- ☐ D 以上都错

4. 哪个选项不能正常运行？（10分）

☒ A

```
<script>
var d1 = document.getElementById("d1")
console.log("d1 dom对象: ",d1)
// 通过 innerHTML 属性，设置显示内容
d1.innerHTML = '<strong><i>hello world! </i></strong>'
</script>
```

```
<div class="box" id='d1'></div>
```

☐ B

```
<div class="box" id='d1'></div>
<script>
var d1 = document.getElementById("d1")
console.log("d1 dom对象: ",d1)
// 通过 innerHTML 属性，设置显示内容
d1.innerHTML = '<strong><i>hello world! </i></strong>'
</script>
```

☐ C 都不能正常运行

5. 阅读下面代码，哪个选项是正确的

```
var lilei_iphone15 = {
  name : 'iphone15',
  screen : 6.7,
  call:function(number){
    console.log("打电话给: ",number)
  }
}
(10分)
```

- ☐ A console.log(name)能够打印出iphon15
- ☒ B console.log(lilei_iphone15.name)能够打印出iphon15
- ☐ C call('12345') 可以打印出 打电话给12345

☒ D 以上都错误

6. 阅读下面代码，哪个选项符合打印结果

```
var names = "李雷, 韩梅梅, lucy, lili"  
pos = names.indexOf("李雷, ")  
console.log("pos:",pos) (10分)
```

☒ A pos: 0

☐ B pos: -1

☐ C pos: 1

☐ D 都错误

7. 阅读下面代码，选项正确的是：

```
var arr = new Array(24)  
console.log("arr第二个元素：",arr[1]) (10分)
```

☐ A 0

☒ B undefined

☐ C 空

☐ D 程序报错

8. Math.abs(-5)的执行结果 (10分)

☒ A 5

☐ B -5

☐ C 0

☐ D NaN

二、多选题（共2题，共20分）

9. 哪个选项的能够正常运行？ (10分)

☒ A

```
var lilei_iphone15 = {  
  name : 'iphone15',  
  screen : 6.7,  
  call:function(number){  
    console.log("打电话给：",number)  
  }  
}
```

☐ B

```
var lilei_iphone15 = {  
  name = 'iphone15',  
  screen = 6.7,  
  call = function(number){  
    console.log("打电话给：",number)  
  }  
}
```

☐ C

```
var lilei_iphone15 = {  
  name : 'iphone15'  
  screen : 6.7  
  call:function(number){  
    console.log("打电话给：",number)  
  }  
}
```

☒ D

```
var lilei_iphone15 = {  
  name : 'iphone15',  
  screen : 6.7,  
  call:function(number){  
    console.log("打电话给：",number)
```

```
    },  
  }  
}
```

10. 哪个选项的代码能够正常运行?
(10分)

☒ A var lilei_iphone15 = {
 name : 'iphone15',
 screen : 6.7,
}

☐ B var lilei_iphone15 = {
 name : 'iphone15',
 screen : 6.7
}

☐ C var lilei_iphone15 = {
 name : 'iphone15'
 screen : 6.7
}

☐ D var lilei_iphone15 = {
 name = 'iphone15',
 screen = 6.7,
}