

一、单选题（共8题，共80分）

1. 阅读下面代码，哪个选项是错误的？

```
var n1s = document.getElementsByName("n1") (10分)
```

- ☒ A n1s.innerText = 'abc' 可设置dom对象显示为abc
- ☐ B n1s[0].innerText = 'abc' 可设置第一个dom对象显示为abc
- ☐ C n1s[1].innerText = 'abc' 可设置第二个dom对象显示为abc
- ☐ D 以上都错误

2. 关于下面代码，哪个选项说法是正确的

```
d1.innerHTML = '<strong><i>hello world! </i></strong>' (10分)
```

- ☒ A 显示粗体+斜体的hello world!
- ☐ B 显示普通的hello world!
- ☐ C 显示 <i>hello world! </i>
- ☐ D 以上都错

3. 关于下面代码，哪个选项的说法是正确的？

```
d1.innerText = '<strong><i>hello world! </i></strong>' (10分)
```

- ☐ A 会显示粗体和斜体的hello world!
- ☐ B 会显示普通的 hello world!
- ☒ C 会显示<i>hello world! </i>
- ☐ D 以上都错

4. 哪个选项不能正常运行？（10分）

- ☒ A

```
<script>
var d1 = document.getElementById("d1")
console.log("d1 dom对象: ",d1)
// 通过 innerHTML 属性，设置显示内容
d1.innerHTML = '<strong><i>hello world! </i></strong>'
</script>

<div class="box" id='d1'></div>
```
- ☐ B

```
<div class="box" id='d1'></div>
<script>
var d1 = document.getElementById("d1")
console.log("d1 dom对象: ",d1)
// 通过 innerHTML 属性，设置显示内容
d1.innerHTML = '<strong><i>hello world! </i></strong>'
</script>
```
- ☐ C 都不能正常运行

5. 阅读下面代码，哪个选项是正确的

```
var lilei_iphone15 = {
  name: 'iphone15',
  screen: 6.7,
  call: function(number){
    console.log("打电话给: ",number)
  }
}
(10分)
```

- ☐ A console.log(name)能够打印出iphon15
- ☒ B console.log(lilei_iphone15.name)能够打印出iphon15
- ☐ C call('12345') 可以打印出 打电话给12345

☐ D 以上都错误

6. 阅读下面代码，哪个选项符合打印结果
var names = "李雷, 韩梅梅, lucy, lili"
pos = names.indexOf("李雷, ")
console.log("pos:",pos) (10分)

☒ A pos: 0

☐ B pos: -1

☐ C pos: 1

☐ D 都错误

7. 求出 1.75,1.78,1.70,1.95,1.83 中的最大值，哪个选项正确 (10分)

☐ A max(1.75,1.78,1.70,1.95,1.83)

☒ B Math.max(1.75,1.78,1.70,1.95,1.83)

☐ C min(1.75,1.78,1.70,1.95,1.83)

☐ D Math.min(1.75,1.78,1.70,1.95,1.83)

8. 程序：
console.log(parseFloat(undefined))
，关于执行结果正确的是？ (10分)

☐ A null

☐ B undefined

☒ C NaN

☐ D 都错误

二、多选题 (共2题, 共20分)

9. 哪个选项的能够正常运行？ (10分)

☒ A var lilei_iphone15 = {
 name : 'iphone15',
 screen : 6.7,
 call:function(number){
 console.log("打电话给：",number)
 }
}

☐ B var lilei_iphone15 = {
 name = 'iphone15',
 screen = 6.7,
 call = function(number){
 console.log("打电话给：",number)
 }
}

☐ C var lilei_iphone15 = {
 name : 'iphone15'
 screen : 6.7
 call:function(number){
 console.log("打电话给：",number)
 }
}

☒ D var lilei_iphone15 = {
 name : 'iphone15',
 screen : 6.7,
 call:function(number){
 console.log("打电话给：",number)
 }

```
    },  
  }  
}
```

10. 哪个选项的代码能够正常运行?
(10分)

☒ A var lilei_iphone15 = {
 name : 'iphone15',
 screen : 6.7,
}

☐ B var lilei_iphone15 = {
 name : 'iphone15',
 screen : 6.7
}

☐ C var lilei_iphone15 = {
 name : 'iphone15'
 screen : 6.7
}

☐ D var lilei_iphone15 = {
 name = 'iphone15',
 screen = 6.7,
}