

一、单选题（共32题，共64分）

1. 一下哪个是JS正确的循环声明语句（2分）

- ☐ A for(int i = 0 ; i < 10; i++){}
- ☐ B for(var i ; i < 10; i++){}
- ☒ C for(var i = 0 ; i < 10; i++){}
- ☐ D for(float i = 0 ; i < 10; i++){}

2. 0乘以8的0次方等于几？（2分）

- ☒ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 8
- ☐ D 16

3. 8乘以2的0次方等于几？（2分）

- ☐ A 9
- ☒ B 8
- ☐ C 2
- ☐ D 0

4. 8的0次方等于几？（2分）

- ☒ A 1
- ☐ B 0
- ☐ C 8
- ☐ D 16

5. 八进制55转成二进制是多少？（2分）

- ☒ A 101101
- ☐ B 100000
- ☐ C 001001
- ☐ D 100101

6. 100转成二进制是多少（2分）

- ☐ A 110
- ☒ B 1100100
- ☐ C 1100111
- ☐ D 0101001

7. 二进制101111转成十六进制是多少？（2分）

- ☐ A 3abc
- ☒ B 2f
- ☐ C 4ac

☐ D 8899

8. 280转成二进制 是多少？（2分）

☒ A 100011000

☐ B 1000110001

☐ C 100011001

☐ D 110011000

9. 280转成16进制是多少？（2分）

☐ A 0x119

☒ B 0x 118

☐ C 0x 112

☐ D 0x 145

10. 0x 122 转成十进制是多少？（2分）

☒ A 290

☐ B 291

☐ C 289

☐ D 288

11. JS 中布尔类型用什么表示？（2分）

☒ A boolean

☐ B string

☐ C object

☐ D undefined

12. JS中数值型用什么表示？（2分）

☒ A number

☐ B var

☐ C string

☐ D undefined

13. JS中字符类型用什么表示？（2分）

☒ A string

☐ B substring

☐ C undefined

☐ D object

14. javascript引入一个a.js的正确定法是？（2分）

☐ A `<script type="text/javascript" href="a.js">
</script>`

☐ B `<script type="text/javascript" ref="a.js">
</script>`

☒ C `<script type="text/javascript" src="a.js">
</script>`

☐ D `<script src="text/javascript" type="a.js">`

</script>

15. var a=null;
alert(a+true); 运行结果是? (2分)

- ☐ A null
- ☐ B undefined
- ☐ C 0
- ☒ D 1
- ☐ E 2

16. var a;
alert(a+true); 运行结果是? (2分)

- ☐ A 0
- ☐ B 1
- ☐ C 2
- ☐ D 3
- ☐ E undefined
- ☒ F NaN

17. 下面哪个是未定义类型? (2分)

- ☒ A var a;
- ☐ B var a=10
- ☐ C var a="abc"
- ☐ D var a=100.23

18. JavaScript的基本数据类型有哪些? (2分)

- ☒ A 数值型
- ☐ B 字符串型
- ☐ C 日期型

19.

```
var str="NBACBA21";  
alert(str.toLowerCase().toUpperCase().indexOf('nb'));
```

运行结果是多少? (2分)

- ☐ A 0
- ☒ B -1
- ☐ C 3
- ☐ D 4

20.

20.

```
var str="NBACBA21";  
str=str.toLowerCase().toUpperCase().charAt(1);  
alert(str)
```

运行结果是多少？（2分）

- ☒ A B
- ☐ B A
- ☐ C N
- ☐ D C

21.

```
var str="NBACBA21";  
str=str.toLowerCase().toUpperCase();  
alert(str)
```

运行结果是多少？

（2分）

- ☐ A nbacba21
- ☒ B NBACBA21
- ☐ C 21nbacba
- ☐ D 21NBACBA

22. 字符串str="NBA" 如何想得到A,如何得到（2分）

- ☒ A alert(str.substring(2,3))
- ☐ B alert(str.substring(2,2))
- ☐ C alert(str.substring(2,1))
- ☐ D alert(str.substring(2,0))

23. 字符串str="aabcdefga " 如何变大写（2分）

- ☒ A str.toUpperCase()
- ☐ B toUpperCase(str)
- ☐ C str.toUpperCase()
- ☐ D toUpperCase(str)

24. 字符串str="aabcdefga " 如何变小写（2分）

- ☒ A str.toLowerCase()
- ☐ B toLowerCase(str)
- ☐ C str.toUpperCase()
- ☐ D toUpperCase(str)

25. 字符串str = "aabcdefga" 如何得到字符串的长度（2分）

- ☒ A str.length()

- ☒ B str.length
- ☐ C str.size()
- ☐ D str.size

26. 字符串aabcdefga 中用何方法能得到defg（2分）

- ☐ A charAt
- ☐ B indexOf
- ☒ C substring
- ☐ D toLowerCase
- ☐ E toUpperCase

27. 字符串aabcdefga 中用何方法能得下标5的字符（2分）

- ☐ A indexOf(下标)
- ☐ B indexOf(字符)
- ☒ C charAt(下标)
- ☐ D charAt(字符)

28. 字符串str ="aabcdefga" 中用何方法能更准确的得到a第一次出现的位置（2分）

- ☐ A str.charAt(下标)
- ☒ B str.indexOf(字符串)

29. JS 数组可以放任何数据类型吗？（2分）

- ☒ A 可以
- ☐ B 不可以

30. var arr=new Array();

```
arr[0]="a";  
arr[1]=10;  
arr[3]=true;
```

如何得到数组的大小（2分）

- ☐ A arr.length()
- ☒ B arr.length
- ☐ C length(arr)
- ☐ D arr.size()
- ☐ E arr.size

31. var arr=new Array();

```
arr[0]="a";  
arr[1]=10;  
arr[3]=true;
```

问这个数组的大小为几？（2分）

- ☐ A 3
- ☒ B 4
- ☐ C 5
- ☐ D 6

32. JS 创建数组可以先不用给定大小，对吗？（2分）

☒ A 对

☐ B 不对

二、多选题（共4题，共36分）

33. JS是缩写，全名是什么（9分）

☒ A JavaScript

☒ B javascript

☐ C JarvisScript

☐ D JarvisScripts

34. JS 可以实现下面那些功能？（9分）

☒ A 实现网页广告

☒ B 验证年龄是不是数字

☒ C 验证用户名长度

☒ D 验证用户名包含不包含数字

35. 判断是当前变量是哪个数据类型用什么方法？（9分）

☐ A TypeOf()

☒ B typeof()

☐ C TypeOff()

☐ D typeoff()

36. 下面哪些是JavaScript的基本数据类型？（9分）

☒ A 数值型

☒ B 字符型

☒ C 空值型

☒ D 布尔型

☒ E 未定义类型