

一、单选题（共10题，共100分）

1. document.getElementById("d1").style.display="block"修改后id为d1的元素（）（7分）

- ☐ A 不会被显示
- ☒ B 显示为块级元素
- ☐ C 显示为内联(行内)元素
- ☐ D 透明

2. document.getElementById("d1").style.display="none"修改后id为d1的元素（）（8分）

- ☒ A 不会被显示
- ☐ B 显示为块级元素
- ☐ C 显示为内联(行内)元素
- ☐ D 透明

3. 把id为"d1"的元素颜色改成红色以下代码正确的是（9分）

- ☐ A document.getElementsByName("d1").style.color="red"
- ☐ B document.getElementsByName("d1").style.backgroundColor="red"
- ☐ C document.getElementById("d1").style.backgroundColor="red"
- ☒ D document.getElementById("d1").style.color="red"

4. getElementsByName()查找给定（）的所有元素节点集合（10分）

- ☐ A id
- ☒ B name
- ☐ C 标签
- ☐ D 类名

5. getElementsByTagName()返回带有指定（）的所有元素（11分）

- ☐ A id
- ☐ B name
- ☒ C 标签名
- ☐ D 类名

6. getElementById()方法返回带有指定（）的元素（12分）

- ☐ A 标签
- ☐ B 名字
- ☐ C 类名
- ☒ D id

7. document.getElementById("d1").style.display="inline"修稿后id为d1的元素（）（13分）

- ☐ A 不会被显示
- ☐ B 显示为块级元素
- ☒ C 显示为内联(行内)元素

☐ D 透明

8. 把新的子节点追加到指定节点的方法是 (10分)

☒ A appendChild()

☐ B insertBefore()

☐ C removeChild()

☐ D createElement()

9. 在指定的子节点前插入新的子节点的方法是 (10分)

☐ A appendChild()

☒ B insertBefore()

☐ C removeChild()

☐ D createElement()

10. 删除指定子节点的方法是 (10分)

☐ A appendChild()

☐ B insertBefore()

☒ C removeChild()

☐ D createElement()