

一、单选题（共10题，共100分）

1. 删除指定子节点的方法是（7分）

- ☐ A appendChild()
- ☐ B insertBefore()
- ☒ C removeChild()
- ☐ D createElement()

2. 在指定的子节点前插入新的子节点的方法是（8分）

- ☐ A appendChild()
- ☒ B insertBefore()
- ☐ C removeChild()
- ☐ D createElement()

3. 把新的子节点追加到指定节点的方法是（9分）

- ☒ A appendChild()
- ☐ B insertBefore()
- ☐ C removeChild()
- ☐ D createElement()

4. document.getElementById("d1").style.display="inline"修改后id为d1的元素（）（10分）

- ☐ A 不会被显示
- ☐ B 显示为块级元素
- ☒ C 显示为内联(行内)元素
- ☐ D 透明

5. document.getElementById("d1").style.display="block"修改后id为d1的元素（）（11分）

- ☐ A 不会被显示
- ☒ B 显示为块级元素
- ☐ C 显示为内联(行内)元素
- ☐ D 透明

6. document.getElementById("d1").style.display="none"修改后id为d1的元素（）（12分）

- ☒ A 不会被显示
- ☐ B 显示为块级元素
- ☐ C 显示为内联(行内)元素
- ☐ D 透明

7. 把id为“d1”的元素颜色改成红色以下代码正确的是（13分）

- ☐ A document.getElementsByName("d1").style.color="red"
- ☐ B document.getElementsByName("d1").style.backgroundColor="red"
- ☐ C document.getElementById("d1").style.backgroundColor="red"

☒ D document.getElementById("d1").style.color="red"

8. `getElementsByName()`查找给定 () 的所有元素节点集合 (10分)

- ☐ A id
- ☒ B name
- ☐ C 标签
- ☐ D 类名

9. `getElementById()`方法返回带有指定 () 的元素 (10分)

- ☐ A 标签
- ☐ B 名字
- ☐ C 类名
- ☒ D id

10. `getElementsByTagName()`返回带有指定 () 的所有元素 (10分)

- ☐ A id
- ☐ B name
- ☒ C 标签名
- ☐ D 类名