

一、单选题（共24题，共100分）

1. splice(x,y,k) 方法的y是个数值型数据，如果为0，代表是添加还是删除？（5分）

- ☒ A 添加
- ☐ B 删除

2. 从数组中提取一部分元素，返回一个新的数组，方法是？（4分）

- ☒ A slice
- ☐ B splic
- ☐ C unshift
- ☐ D shift

3. unshift()后原数组会被改变吗？（4分）

- ☒ A 会
- ☐ B 不会

4. reverse() 后原数组会被改变吗？（4分）

- ☒ A 会
- ☐ B 不会

5. concat方法后，原数组会被改变吗？（4分）

- ☐ A 会
- ☒ B 不会

6. 用来删除数组中的元素，或者向数组中添加新的元素的方法是？（5分）

- ☒ A splice
- ☐ B slice
- ☐ C splices
- ☐ D splices

7. 拼接两个或更多的数组，并返回拼接后的结果.Concat不会改变现有数组，而是返回拼接后的数组;每个参数不一定必需是数组，也可以是普通数据;这个方法是？（5分）

- ☐ A reverse()
- ☐ B join()
- ☒ C concat()
- ☐ D push()

8. 用于反转数组顺序，返回经过排序之后的数组；而原数组发生改,是哪个方法（5分）

- ☒ A reverse()
- ☐ B reserse()
- ☐ C resse()
- ☐ D reerses()

9. 向数组的第一个元素位置增加新元素，并返回新数组长度,是哪个方法？（4分）

- ☒ A unshift

- ☐ B shift
- ☐ C pop
- ☐ D push

10. 把数组的所有元素放入一个字符串，通过一个的分隔符进行分隔，指的是哪个方法？（4分）

- ☒ A join
- ☐ B short
- ☐ C shift
- ☐ D pop

11. 将一个数组转换为字符串，如果数组中的某一项的值是null或者undefined，则该值在toString()方法返回的结果中以空字符串表示，指的是哪个方法？（4分）

- ☒ A toString()
- ☐ B join()
- ☐ C pop()
- ☐ D shift()

12. push方法的返回值是什么？（4分）

- ☒ A 数值
- ☐ B 布尔
- ☐ C 空值
- ☐ D 未定义

13. pop方法的返回值是什么？（4分）

- ☐ A 数值
- ☒ B 字符
- ☐ C 布尔
- ☐ D 空值

14. shift方法的返回值是什么？（4分）

- ☐ A 数值
- ☒ B 字符
- ☐ C 布尔
- ☐ D 空值

15. unshift方法的返回值是什么？（4分）

- ☒ A 数值
- ☐ B 字符
- ☐ C 布尔
- ☐ D 未定义

16. 向数组最后一个元素添加数据，用什么方法？（4分）

- ☒ A push
- ☐ B pop
- ☐ C sort

☐ D shift

17. 向数组第一个元素添加数据，用什么方法？（4分）

☒ A unshift

☐ B shift

☐ C pop

☐ D push

18. 数组中有如下元素

George,John,Thomas,James,Adrew,Martin

如何把数组中的元素变成如下形式

George,John,Thomas,James,Adrew,Martin

（4分）

☐ A push

☒ B sort

☐ C split

☐ D join

19. 把字符串变成数组的方法是？（4分）

☐ A sort

☐ B push

☒ C split

☐ D join

20. join方法的返回值是什么？（4分）

☒ A 字符型

☐ B 数值型

☐ C 空值型

☐ D 未定义类型

21. push方法的返回值是什么？（4分）

☒ A 数值型

☐ B 字符型

☐ C 布尔型

☐ D 空值型

22. 把数组中的元素变成字符串的方法是？（4分）

☐ A push

☐ B sort

☒ C join

☐ D length

23. 对数组内容进行升序排序的方法是？（4分）

☒ A sort

☐ B join

- ☐ C push
- ☐ D length

24. 向数组末尾添加元素的方法是？（4分）

- ☒ A push
- ☐ B join
- ☐ C length
- ☐ D sort