

## 一、单选题（共8题，共80分）

1. 阅读下面代码，哪个选项是错误的？

```
var n1s = document.getElementsByName("n1") (10分)
```

- ☒ A n1s.innerText = 'abc' 可设置dom对象显示为abc
- ☐ B n1s[0].innerText = 'abc' 可设置第一个dom对象显示为abc
- ☐ C n1s[1].innerText = 'abc' 可设置第二个dom对象显示为abc
- ☐ D 以上都错误

2. 关于下面代码，哪个选项说法是正确的

```
d1.innerHTML = '<strong><i>hello world! </i></strong>' (10分)
```

- ☒ A 显示粗体+斜体的hello world!
- ☐ B 显示普通的hello world!
- ☐ C 显示 <strong><i>hello world! </i></strong>
- ☐ D 以上都错

3. 关于下面代码，哪个选项的说法是正确的？

```
d1.innerText = '<strong><i>hello world! </i></strong>' (10分)
```

- ☐ A 会显示粗体和斜体的hello world!
- ☐ B 会显示普通的 hello world!
- ☒ C 会显示<strong><i>hello world! </i></strong>
- ☐ D 以上都错

4. 哪个选项不能正常运行？（10分）

- ☒ A 

```
<script>
var d1 = document.getElementById("d1")
console.log("d1 dom对象: ",d1)
// 通过 innerHTML 属性，设置显示内容
d1.innerHTML = '<strong><i>hello world! </i></strong>'
</script>

<div class="box" id='d1'></div>
```
- ☐ B 

```
<div class="box" id='d1'></div>
<script>
var d1 = document.getElementById("d1")
console.log("d1 dom对象: ",d1)
// 通过 innerHTML 属性，设置显示内容
d1.innerHTML = '<strong><i>hello world! </i></strong>'
</script>
```
- ☐ C 都不能正常运行

5. 阅读下面代码，哪个选项是正确的

```
var lilei_iphone15 = {
  name: 'iphone15',
  screen: 6.7,
  call: function(number){
    console.log("打电话给: ",number)
  }
}
(10分)
```

- ☐ A console.log(name)能够打印出iphon15
- ☒ B console.log(lilei\_iphone15.name)能够打印出iphon15
- ☐ C call('12345') 可以打印出 打电话给12345

☐ D 以上都错误

6. Math.ceil(5.2)的执行结果，哪个选项正确（10分）

☐ A 5

☒ B 6

☐ C 5.2

☐ D 都错误

7. Math.abs(-5)的执行结果（10分）

☒ A 5

☐ B -5

☐ C 0

☐ D NaN

8. 程序：

```
console.log(parseFloat(null))
```

，关于执行结果正确的是？（10分）

☒ A NaN

☐ B null

☐ C 0

☐ D 都错误

## 二、多选题（共2题，共20分）

9. 哪个选项的能够正常运行？（10分）

☒ A 

```
var lilei_iphone15 = {  
  name : 'iphone15',  
  screen : 6.7,  
  call:function(number){  
    console.log("打电话给：",number)  
  }  
}
```

☐ B 

```
var lilei_iphone15 = {  
  name = 'iphone15',  
  screen = 6.7,  
  call = function(number){  
    console.log("打电话给：",number)  
  }  
}
```

☐ C 

```
var lilei_iphone15 = {  
  name : 'iphone15'  
  screen : 6.7  
  call:function(number){  
    console.log("打电话给：",number)  
  }  
}
```

☒ D 

```
var lilei_iphone15 = {  
  name : 'iphone15',  
  screen : 6.7,  
  call:function(number){  
    console.log("打电话给：",number)  
  },  
}
```

10. 哪个选项的代码能够正常运行？

（10分）

☒ A var lilei\_iphone15 = {  
 name : 'iphone15',  
 screen : 6.7,  
}

☒ B var lilei\_iphone15 = {  
 name : 'iphone15',  
 screen : 6.7  
}

☐ C var lilei\_iphone15 = {  
 name : 'iphone15'  
 screen : 6.7  
}

☐ D var lilei\_iphone15 = {  
 name = 'iphone15',  
 screen = 6.7,  
}