

## 一、单选题（共8题，共80分）

1. 关于class关键字定义的类，正确的说法是（10分）

- ☐ A constructor表示构造方法，创建对象时没用
- ☒ B constructor表示构造方法，创建对象时会自动调用
- ☐ C 必须定义constructor构造方法

2. 有对象如下：

```
const hmm = {  
  name: "韩梅梅",  
  age: 20,  
  sex: '女'  
}
```

正确的选项是？（10分）

- ☒ A const content = `自我介绍:我叫\${hmm.name}, 性别\${hmm.sex},今年\${hmm.age}岁`
- ☐ B const content = `自我介绍:我叫{hmm.name}, 性别{hmm.sex},今年{hmm.age}岁`
- ☐ C const content = `自我介绍:我叫\${name}, 性别\${sex},今年\${age}岁`
- ☐ D 以上都不对

3. 下面哪个是箭头函数正确写法（10分）

- ☒ A const add = (x,y) => {  
 return x+y  
}
- ☐ B const add = (x,y) > {  
 return x+y  
}
- ☐ C const add = (x,y) = {  
 return x+y  
}
- ☐ D const add = function (x,y) => {  
 return x+y  
}

4. 函数中 arguments 的作用（10分）

- ☒ A 获取所有形参，数组类型
- ☐ B 没有该 arguments 变量
- ☐ C 获取所有形参，字符串类型
- ☐ D 以上都错

5. Math.floor(9.2)的执行结果哪个选项正确（10分）

- ☒ A 9
- ☐ B 9.2
- ☐ C 10
- ☐ D 都错误

6. Math.abs(-5)的执行结果（10分）

- ☒ A 5

- ☐ B -5
- ☐ C 0
- ☐ D NaN

7. 阅读下面代码，哪个选项是正确的？

```
<span id="s1"><b>abc</b></span>  
var s1_content = document.getElementById("s1").innerText  
console.log(s1_content) (10分)
```

- ☒ A abc
- ☐ B <b>abc</b>
- ☐ C 以上都不对

8. 阅读下面代码，哪个选项是正确的

```
var lilei_iphone15 = {  
  name : 'iphone15',  
  screen : 6.7,  
  call:function(number){  
    console.log("打电话给：",number)  
  }  
}  
(10分)
```

- ☐ A console.log(name)能够打印出iphon15
- ☒ B console.log(lilei\_iphone15.name)能够打印出iphon15
- ☐ C call('12345') 可以打印出 打电话给12345
- ☐ D 以上都错误

二、多选题（共2题，共20分）

9. 关于const说法正确的是（10分）

- ☒ A 声明常量
- ☒ B 应该用于定义PI
- ☐ C 声明变量
- ☐ D 以上都错误

10. 阅读下面代码：

```
var book = "《西游记》"  
能够打印出 "西游记"的选项是？ (10分)
```

- ☒ A console.log(book.slice(1,4))
- ☒ B console.log(book.slice(1,-1))
- ☐ C console.log(book.slice(1,3))
- ☐ D console.log(book.slice(1,-2))