

一、单选题（共5题，共26分）

1. v-on:xxx 可以缩写成（6分）

- ☐ A :xxx
- ☐ B on:xxx
- ☒ C @xxx
- ☐ D xxx

2. 跳过所在节点的编译过程的指令是（5分）

- ☐ A v-html
- ☐ B v-text
- ☒ C v-pre
- ☐ D v-once

3. 哪个指令所在节点初次动态渲染后，就视为静态内容了（5分）

- ☐ A v-text
- ☐ B v-pre
- ☒ C v-once
- ☐ D show

4. 下列哪个不可以放到插值语法的({{ }})里（5分）

- ☐ A 加法运算
- ☐ B 字符串连接
- ☐ C 数字与字符串连接
- ☒ D 流程控制语句

5. 如下代码运行结果是

```
<body>
<div id="root1">
  <p>明年年龄: {{age + 1}}</p>
</div>
<script type="text/javascript">
  new Vue({
    el:'#root1',
    data:{
      age:20,
    }
  })
</script>
</body>（5分）
```

- ☐ A 明年年龄：20
- ☒ B 明年年龄：21
- ☐ C 明年年龄：age + 1
- ☐ D 明年年龄：20 + 1

二、多选题（共3题，共18分）

6. 向节点中渲染文本内容的指令（6分）

- ☒ A v-text

- ☐ B v-once
- ☒ C v-html
- ☐ D v-pre

7. Vue模板语法有两大类分别是（6分）

- ☐ A 流程语法
- ☒ B 插值语法
- ☒ C 指令语法
- ☐ D 控制语法

8. 如下代码，问号处填什么可以正确跳转到百度一下首页

```
<body>
  <div id="root">
    <a ? >百度一下</a>
  </div>
</body>
<script type="text/javascript">
  new Vue({
    el:'#root',
    data:{
      url:'http://www.baidu.com',
    }
  })
</script>（6分）
```

- ☐ A href="url"
- ☒ B v-bind:href="url"
- ☒ C :href="url"
- ☐ D 什么都不填

三、判断题（共8题，共56分）

9. 使用v-if和v-show都不一定可以获取到元素（7分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

10. 使用v-if时，元素可能获取不到，而使用v-show一定可以获取到（7分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

11. v-text与插值语法的区别:v-text会替换掉节点中的内容（7分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

12. v-html和v-text区别是v-text支持结构解析（7分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

13. v-html和v-text区别是v-html支持结构解析（7分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

14. 不是只有v-bind: 指令可以缩写成: , 其他的指令也可以缩写成: (7分)

☐ A 正确

☒ B 错误

15. Vue的实例和容器可以一个实例对应两个或多个容器 (7分)

☐ A 正确

☒ B 错误

16. 想让Vue工作, 就必须创建一个Vue实例, 且要传入一个配置对象 (7分)

☒ A 正确

☐ B 错误