

一、单选题（共9题，共35分）

1. 关于属性侦听器的handler方法的参数，说法正确的是（3分）

- ☒ A 有两个参数，第一个参数表示输入后的值，第二个参数表示输入前的值
- ☐ B 有两个参数，第一个参数表示输入前的值，第二个参数表示输入后的值
- ☐ C 有一个参数，表示输入后的值
- ☐ D 其他说法都不对

2. 修饰符可以连续写，下面哪个是先阻止默认事件再阻止事件冒泡（4分）

- ☒ A @click.prevent.stop="demo"
- ☐ B @click.stop.prevent="demo"
- ☐ C @click.stop.stop="demo"
- ☐ D @click.prevent.prevent="demo"

3. Vue中回车车的别名是什么（4分）

- ☐ A huiche
- ☐ B Enter
- ☒ C enter
- ☐ D ENTER

4. 使用事件的捕获模式使用哪个修饰符（4分）

- ☐ A once
- ☒ B capture
- ☐ C self
- ☐ D passive

5. 事件的默认行为立即执行，无需等待时间回调执行完毕使用哪个修饰符（4分）

- ☐ A capture
- ☐ B self
- ☒ C passive
- ☐ D 实现不了

6. 阻止默认事件使用哪个修饰符（4分）

- ☐ A capture
- ☐ B once
- ☐ C stop
- ☒ D prevent

7. 事件只触发一次使用哪个修饰符（4分）

- ☐ A stop
- ☐ B prevent
- ☐ C capture

☒ D once

8. 阻止事件冒泡使用哪个事件修饰符（4分）

☐ A once

☐ B capture

☐ C prevent

☒ D stop

9. .prevent的作用是（4分）

☐ A 使用事件的捕获模式

☐ B 阻止事件冒泡

☒ C 阻止默认事件

☐ D 事件只触发一次

二、多选题（共3题，共15分）

10. 对于组件名来说，下面写法正确的是（5分）

☒ A school

☒ B School

☐ C SCHOOL

☐ D myschool

11. Vue使用组件的三个步骤是什么（5分）

☐ A 打开组件

☒ B 定义组件

☒ C 使用组件

☒ D 注册组件

12. 计算属性get函数什么时候执行（5分）

☐ A 只要被读取就会执行一次

☒ B 当依赖的数据发生改变时会被再次调用

☒ C 初次读取时会执行一次

☐ D 因为有缓存，不会被读取

三、判断题（共10题，共50分）

13. 每次调用Vue.extend,返回的都是一个个全新的VueComponent（5分）

☒ A 正确

☐ B 错误

14. 创建的组件本质是一个名为VueComponent的构造函数,是由程序员定义的（5分）

☐ A 正确

☒ B 错误

15. 组件名不用回避HTML中已有的元素名称，他们之间没有冲突（5分）

☐ A 正确

☒ B 错误

16. 定义组件的时候el不能写，因为最终所有的组件都要经过一个vm管理，由vm中的el决定服务哪个容器（5分）

☒ A 正确

☐ B 错误

17. Vue中的watch默认不监视对象内部值的改变（5分）

☒ A 正确

☐ B 错误

18. Vue自身不可以监测对象内部值的改变，需要使用watch配置deep:true才能监视对象内部值的改变（5分）

☐ A 正确

☒ B 错误

19. 如果计算属性要被修改，那必须写set函数区响应修改，且set中没必要引起计算时依赖的数据发生改变直接改变即可（5分）

☐ A 正确

☒ B 错误

20. 特殊的系统修饰符(ctrl alt shift meta)键，配合keyup使用的时候直接触发事件（5分）

☐ A 正确

☒ B 错误

21. methods中配置的函数，都是被Vue所管理的函数，this指向的不是vm（5分）

☐ A 正确

☒ B 错误

22. 事件的回调需要配置在methods对象中，最终会在vm上（5分）

☒ A 正确

☐ B 错误