

一、单选题（共13题，共39分）

1. 修饰符可以连续写，下面哪个是先阻止默认事件再阻止事件冒泡（3分）

- ☒ A @click.prevent.stop="demo"
- ☐ B @click.stop.prevent="demo"
- ☐ C @click.stop.stop="demo"
- ☐ D @click.prevent.prevent="demo"

2. Vue中回车的别名是什么（3分）

- ☐ A huiche
- ☐ B Enter
- ☒ C enter
- ☐ D ENTER

3. 使用事件的捕获模式使用哪个修饰符（3分）

- ☐ A once
- ☒ B capture
- ☐ C self
- ☐ D passive

4. 事件的默认行为为立即执行，无需等待时间回调执行完毕使用哪个修饰符（3分）

- ☐ A capture
- ☐ B self
- ☒ C passive
- ☐ D 实现不了

5. 阻止默认事件使用哪个修饰符（3分）

- ☐ A capture
- ☐ B once
- ☐ C stop
- ☒ D prevent

6. 事件只触发一次使用哪个修饰符（3分）

- ☐ A stop
- ☐ B prevent
- ☐ C capture
- ☒ D once

7. 阻止事件冒泡使用哪个事件修饰符（3分）

- ☐ A once
- ☐ B capture
- ☐ C prevent

☒ D stop

8. .prevent的作用是 (3分)

- ☐ A 使用事件的捕获模式
- ☐ B 阻止事件冒泡
- ☒ C 阻止默认事件
- ☐ D 事件只触发一次

9. v-on:xxx 可以缩写成 (3分)

- ☐ A :xxx
- ☐ B on:xxx
- ☒ C @xxx
- ☐ D xxx

10. 跳过所在节点的编译过程的指令是 (3分)

- ☐ A v-html
- ☐ B v-text
- ☒ C v-pre
- ☐ D v-once

11. 哪个指令所在节点初次动态渲染后, 就视为静态内容了 (3分)

- ☐ A v-text
- ☐ B v-pre
- ☒ C v-once
- ☐ D show

12. 下列哪个不可以放到插值语法的({{ }})里 (3分)

- ☐ A 加法运算
- ☐ B 字符串连接
- ☐ C 数字与字符串连接
- ☒ D 流程控制语句

13. 如下代码运行结果是

```
<body>
<div id="root1">
  <p>明年年龄: {{age + 1}}</p>
</div>
<script type="text/javascript">
  new Vue({
    el:'#root1',
    data:{
      age:20,
    }
  })
</script>
</body> (3分)
```

- ☐ A 明年年龄: 20
- ☒ B 明年年龄: 21
- ☐ C 明年年龄: age + 1

☐ D 明年年龄: 20 + 1

二、多选题（共4题，共16分）

14. 计算属性get函数什么时候执行（4分）

- ☐ A 只要被读取就会执行一次
- ☒ B 当依赖的数据发生改变时会被再次调用
- ☒ C 初次读取时会执行一次
- ☐ D 因为有缓存，不会被读取

15. 向节点中渲染文本内容的指令（4分）

- ☒ A v-text
- ☐ B v-once
- ☒ C v-html
- ☐ D v-pre

16. Vue模板语法有两大类分别是（4分）

- ☐ A 流程语法
- ☒ B 插值语法
- ☒ C 指令语法
- ☐ D 控制语法

17. 如下代码，问号处填什么可以正确跳转到百度一下首页

```
<body>
  <div id="root">
    <a ? >百度一下</a>
  </div>
</body>
<script type="text/javascript">
  new Vue({
    el:'#root',
    data:{
      url:'http://www.baidu.com',
    }
  })
</script>（4分）
```

- ☐ A href="url"
- ☒ B v-bind:href="url"
- ☒ C :href="url"
- ☐ D 什么都不填

三、判断题（共12题，共45分）

18. 如果计算属性要被修改，那必须写set函数响应修改，且set中没必要引起计算时依赖的数据发生改变直接改变即可（4分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

19. 特殊的系统修饰符(ctrl alt shift meta)键，配合keyup使用的时候直接触发事件（4分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

20. methods中配置的函数，都是被Vue所管理的函数，this指向的不是vm（4分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

21. 事件的回调需要配置在methods对象中，最终会在vm上（4分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

22. 使用v-if和v-show都不一定可以获取到元素（4分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

23. 使用v-if时，元素可能获取不到，而使用v-show一定可以获取到（4分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

24. v-text与插值语法的区别:v-text会替换掉节点中的内容（4分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

25. v-html和v-text区别是v-text支持结构解析（4分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

26. v-html和v-text区别是v-html支持结构解析（4分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

27. 不是只有v-bind：指令可以缩写成：，其他的指令也可以缩写成：（3分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

28. Vue的实例和容器可以一个实例对应两个或多个容器（3分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

29. 想让Vue工作，就必须创建一个Vue实例，且要传入一个配置对象（3分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误