

一、单选题（共20题，共40分）

1. JSON数据的书写格式是：名称/值对。（2分）

- ☒ A 是
- ☐ B 不是
- ☐ C 以上都不对

2. JSON是全称是什么？（2分）

- ☒ A JavaScript Object Notation
- ☐ B JavaScript Notation Object
- ☐ C JavaScript Notati Objection
- ☐ D JavaScript Null Object

3. 组件插槽用到标签<slot-scope>，这个标签是什么意思？（2分）

- ☒ A 插槽作用域
- ☐ B 水槽作用域
- ☐ C 饭槽作用域
- ☐ D 马槽作用域

4. 组件插槽用到标签<slot>，这个标签是什么意思？（2分）

- ☒ A 插槽
- ☐ B 水槽
- ☐ C 饭槽
- ☐ D 马槽

5. 如何启动脚手架项目？（2分）

- ☒ A npm run dev
- ☐ B npms run dev
- ☐ C npm runs dev
- ☐ D npm run devs

6. 嵌套路由用到的关键字是什么？（2分）

- ☒ A children
- ☐ B child
- ☐ C childrens
- ☐ D childrenses

7. Vue实例对象中能够监听状态变化的参数是（ ）。（2分）

- ☒ A watch
- ☐ B filters
- ☐ C watching
- ☐ D components

8. 路由占位符是哪个？（2分）

- ☐ A <route-view>
- ☐ B <route-veiw>
- ☒ C <router-view>
- ☐ D <route-views>

9. axios给我们提供了两大类拦截器，分别是？（2分）

- ☐ A 请求拦截器，权限拦截器
- ☒ B 响应拦截器，请求拦截器
- ☐ C 权限拦截器，响应拦截器
- ☐ D 前置拦截器，后置拦截器
- ☐ E 后置拦截器，权限拦截器

10. Vue中实现数据双向绑定的是（ ）（2分）

- ☐ A v-bind
- ☐ B v-for
- ☒ C v-model
- ☐ D v-if

11. 关于vue，下列说法正确的是（ ）（2分）

- ☐ A vue是后端框架
- ☐ B vue是基于jQuery开发的框架
- ☒ C vue是前端框架
- ☐ D 以上说法都不对

12. 下面选项中，用来与Vue实例对象vm中的el绑定选择器是（ ）（2分）

- ☒ A class
- ☐ B name
- ☐ C in
- ☐ D a

13. 下列选项中，可以实现为按钮绑定点击事件的是（ ）（2分）

- ☐ A <button \$click="showInfo"></button>
- ☐ B <button #click="showInfo"></button>
- ☒ C <button @click="showInfo"></button>
- ☐ D <button onclick="showInfo"></button>

14. 下列选项中，可以实现插入html内容的指令是()。（2分）

- ☐ A v-show
- ☒ B v-html
- ☐ C v-on
- ☐ D v-text

15. 下列选项中，methods选项描述错误的是（ ）（2分）

- ☒ A methods选项中可以定义初始数据
- ☐ B methods选项中用来定义事件处理函数
- ☐ C methods选项中的函数可以采用省略function的写法来实现
- ☐ D methods选项中的函数可以通过this指针获取初始数据

16. 下面选项中，可以通过插值语法将data初始数据绑定到页面中的是() (2分)

- ☐ A []
- ☒ B {}
- ☐ C 0
- ☐ D []

17. 下列选项中，可以实现阻止事件冒泡行为的是() (2分)

- ☐ A self
- ☐ B capture
- ☐ C prevent
- ☒ D stop

18. 下面选项中，可以引入vue.js文件的是() (2分)

- ☐ A <a>
- ☒ B <script>
- ☐ C <style>
- ☐ D <link>

19. 在VUE中向控制台打印的写法是() (2分)

- ☒ A console.log("")
- ☐ B consloe.log("")
- ☐ C conselo.log("")
- ☐ D console.login("")

20. 下面选项中，可以用来创建VUE实例对象的是() (2分)

- ☐ A new Vuex.Store({})
- ☒ B new Vue({})
- ☐ C new Vuex({})
- ☐ D new Store({})

二、判断题 (共15题, 共30分)

21. Vue中MVVM框架主要包含3部分组成: Model、View和ViewModle。() (2分)

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

22. Vue 数据绑定内置指令, v-on用于双向绑定。() (2分)

- ☐ A 正确

☒ B 错误

23. 在项目中引入了vue.js文件，才可以创建Vue实例。（ ）(2分)

☒ A 正确

☐ B 错误

24. Vue中v-for实现数据双向绑定的。（ ）(2分)

☐ A 正确

☒ B 错误

25. Vuejs是一个基于AngularJS的框架。（ ）(2分)

☐ A 正确

☒ B 错误

26. Vue 数据绑定内置指令，v-model单向数据绑定。（ ）(2分)

☐ A 正确

☒ B 错误

27. Vue 数据绑定内置指令，v-bind单向数据绑定。（ ）(2分)

☒ A 正确

☐ B 错误

28. Vue开发提出了组件化开发思想，每个组件都是一个孤立的单元。（ ）(2分)

☒ A 正确

☐ B 错误

29. Vue实例对象指令主要包括自定义指令和内置指令，通过指令省去DOM操作。（ ）(2分)

☒ A 正确

☐ B 错误

30. Vue 数据绑定内置指令，v-html插入文本内容。（ ）(2分)

☐ A 正确

☒ B 错误

31. Vue可以在Node环境下进行开发，并借助npm包管理器来安装依赖。（ ）(2分)

☒ A 正确

☐ B 错误

32. 在Vue.js中，可以使用catch属性来监听数据的变化。（ ）(2分)

☐ A 正确

☒ B 错误

33. Vue是一套构建用户界面的渐进式框架，Vue的核心只关注视图层。（ ）(2分)

☒ A 正确

☐ B 错误

34. Vue完全能够为复杂的单页应用提供驱动。() (2分)

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

35. Vue与Angular和React框架不同的是，Vue设计为自下而上逐层应用。() (2分)

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

三、填空题（共10题，共20分）

36. Vue 事件绑定指令是 _____。(2分)

正确答案：1. v-on;

37. Vue 中实现双向数据绑定的指令是 _____。(2分)

正确答案：1. v-model;

38. Vue 实例对象中的 el 参数表示 _____。(2分)

正确答案：1. 唯一根标签;

39. Vue 初始数据在实例对象的 _____ 参数中进行定义 (2分)

正确答案：1. data;

40. Vue 实例对象通过 _____ 方式来创建。(2分)

正确答案：1. new;

41. Vue 中页面结构以 _____ 形式存在 (2分)

正确答案：1. 组件;

42. vue.cli项目的src目录中,_____是入口文件 (2分)

正确答案：1. main.js;

43. Vue 中通过 _____ 属性获取相应 DOM 元素。(2分)

正确答案：1. refs;

44. MVVM主要包含 3 个部分，分别是 Model、View 和 _____。(2分)

正确答案：1. ViewModel;

45. Vue 是一套构建用户界面的_____框架 (2分)

正确答案：1. 渐进式;

四、简答题（共2题，共10分）

46. mvc和mvvm的区别？（5分）

参考答案：mvc是后端分层开发概念：

m：model，模型层，与数据库连接

v：view，视图层，界面展示、界面交互，用户看到并与之交互的界面

c：controller，调度层，将用户输入的指令和数据传递给model返回给view

mvvm是前端视图层的概念：

m：model，业务逻辑、数据

v：view，界面展示

vm：viewModel，链接view和model

47. v-if v-show的区别？（5分）

参考答案：实质本质方法的区别: vue-show本质 就直标签display设为none,控制隐藏; vue-if是动态的向DOM树向添加或者删除DOM元素

编译的区别: v-show就是 在控制css; v-if切换有一个局部编译/卸载的过程, 切换过程中合适地销毁和重建内部的事件监听和子组件。

编译的条件: v-show都会编译, 初始值为false, 只是将display设为none,但它也编译了。v-if初始值设为false就不会编译 了。

性能: v-show只能编译一次, 后面其实就是控制css,而v-if不停的销毁和创建, 故v-show性能更好一点。