

一、单选题（共3题，共30分）

1.

```

    {{msg}}
    <div>
      姓名: <input ref="username" >
    </div>
  </div>
</div>
<script>
  // 创建vue对象
  var app = new Vue(
    {
      el: '#app', //el是element缩写
      data: { //数据
        msg: 'Hello Vue!'
      },
      beforeCreate(){
        console.log("vue创建前",this.$refs.username)
      },
      created(){
        console.log("vue创建后",this.$refs.username)
      },
      beforeMount(){
        console.log("挂载前",this.$refs.username)
      },
      mounted(){
        console.log("挂载后（重要，发送ajax）",this.$refs.username)
      },
    }
  )

```

下图代码中，哪个生命周期可以获取到 标签 (10分)

- ☐ A beforeCreate
- ☐ B created
- ☐ C beforeMount
- ☒ D mounted

2. 关于属性侦听器的handler方法的参数，说法正确的是（10分）

- ☒ A 有两个参数，第一个参数表示输入后的值，第二个参数表示输入前的值
- ☐ B 有两个参数，第一个参数表示输入前的值，第二个参数表示输入后的值
- ☐ C 有以个参数，表示输入后的值
- ☐ D 以上说法都不对

3. .prevent作用？（10分）

- ☒ A 阻止默认行为
- ☐ B 阻止事件冒泡
- ☐ C 点击事件将只会触发一次

二、多选题（共1题，共10分）

4. 下面哪个选项是正确的？（10分）

- ☒ A <a v-bind:href="item.url">
- ☒ B <a :href="item.url">
- ☐ C

三、判断题（共6题，共60分）

5. this.\$refs 写法是正确的（10分）

☒ A 正确

☐ B 错误

6. v-bind可以用在属性中（10分）

☒ A 正确

☐ B 错误

7. vue插值表达式不支持这种写法：{{phoneRam + "G"}}（10分）

☐ A 正确

☒ B 错误

8. 插值表达式可以实现复杂运算，如：{{(new Date()).getFullYear() - age}}（10分）

☒ A 正确

☐ B 错误

9. v-if可以实现判断功能（10分）

☒ A 正确

☐ B 错误

10. 插值表达式中不能使用 {{price * num}} 这种计算（10分）

☐ A 正确

☒ B 错误