

一、单选题（共4题，共40分）

1.

```

    {{msg}}
    <div>
      姓名: <input ref="username" >
    </div>
  </div>
  <script>
    // 创建vue对象
    var app = new Vue(
      {
        el: '#app', //el是element缩写
        data: { //数据
          msg: 'Hello Vue!'
        },
        beforeCreate(){
          console.log("vue创建前",this.$refs.username)
        },
        created(){
          console.log("vue创建后",this.$refs.username)
        },
        beforeMount(){
          console.log("挂载前",this.$refs.username)
        },
        mounted(){
          console.log("挂载后（重要，发送ajax）",this.$refs.username)
        },
      }
    )
  </script>

```

下图代码中，哪个生命周期可以获取到 标签 (10分)

- ☐ A beforeCreate
- ☐ B created
- ☐ C beforeMount
- ☒ D mounted

2. vue标签如下:

data中的数据如下:
weight:"粗体字"
哪个选项是正确的 (10分)

- ☐ A 显示粗体字
- ☒ B 显示 粗体字
- ☐ C 都不对

3. 关于vue指令说法正确的是 (10分)

- ☐ A {{xxx}}是vue指令
- ☒ B vue指令是定义在标签中的属性
- ☐ C vue指令是x-开头

4. 关于属性侦听器的handler方法的参数，说法正确的是 (10分)

- ☒ A 有两个参数，第一个参数表示输入后的值，第二个参数表示输入前的值
- ☐ B 有两个参数，第一个参数表示输入前的值，第二个参数表示输入后的值
- ☐ C 有以个参数，表示输入后的值
- ☐ D 以上说法都不对

二、多选题（共1题，共10分）

5. 下面哪个选项是正确的？（10分）

- ☒ A `<a v-bind:href="item.url">`
- ☐ B `<a :href="item.url">`
- ☐ C ``

三、判断题（共5题，共50分）

6. this.\$refs 写法是正确的（10分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

7. vue插值表达式不支持这种写法：{{phoneRam + "G"}}（10分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误

8. v-bind可以用在属性中（10分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

9. v-text 可以实现复杂运算，如：（10分）

- ☒ A 正确
- ☐ B 错误

10. 插值表达式中不能使用 {{price * num}} 这种计算（10分）

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误