

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102050115	田昕	2024-05-27 10:58:15	100	30

1.【单选题】数组的元素通过()来访问 得分：0/10

A. 下标，下标从1开始

B. 下标，下标从0开始

C. 下标，下标从-1开始

D. 下标，下标从-1开始

学生答案：C

参考答案：B

2.【单选题】int [] arrr =new int [5] 用增强for循环方法，遍历数组哪个正确 得分：10/10

A. for(int i: arr)

B. for(int i in arr)

C. for(int i , arr)

D. for(int i arr)

学生答案：A

参考答案：A

3.【单选题】int [] arr =new int [100] 得到数组的大小是 得分：10/10

A. arr.length

B. arr.size

C. arr.length()

D. arr.size()

学生答案：A

参考答案：A

4.【单选题】有一列数据 1, 2, 3, 4, 5, 6 放入数组中，哪种方式正确 得分：0/10

A. int [] a =new int [6]{1,2,3,4,5,6}

B. int [] a={1,2,3,4,5,6}

C. int [] a= (1,2,3,4,5,6)

D. int [] a=[1,2,3,4,5,6]

学生答案：A

参考答案：B

5.【单选题】用这种方式创建数组 int [] arr=new int [3] arr=null; System.out.println(arr[0]) 得分：0/10

A. 数组的默认值是0，所以打印0

B. 数组的默认值是1，所以打印1

C. 数组下标越界

D. 空指针异常

学生答案：B

参考答案：D

6.【单选题】用这种方式创建数组 int [] arr=new int [3] System.out.println(arr[3]) 得分：0/10

A. int数组默认值是1，所以打印1

B. 数组下标越界异常

C. 打印3

D. 打印null

E. int数组默认值是0，所以打印0

学生答案：E

参考答案：B

7.【单选题】用这种方式创建数组 int [][] arr=new int [3][] 数组的大小是多少？ 得分：0/10

- A.3
- B. 不确定
- C.13
- D.30

学生答案 : D

参考答案 : A

8.【单选题】这样创建数组 `int [][] arr =new int [3][4]` 数组中一共可以存多少个元素

得分 : 10/10

- A.7
- B.12
- C.3
- D.4

学生答案 : B

参考答案 : B

9.【单选题】下列创建二维数组错误的是

得分 : 0/10

- A.`int [][] arr =new int [3][4]`
- B.`int [] arr [][] =new int [3][4]`
- C.`int [][] arr [] =new int [3][4]`
- D.`int [][] arr [] =new int [3][]`
- E.`int [][] arr [] =new int [][4]`

学生答案 : C

参考答案 : E

10.【单选题】下列创建数组方式错误的是 :

得分 : 0/10

- A.`String arr [] = new String[10]`
- B.`String [] arr = new String[10]`
- C.`String [] arr ={"a","b","c",null}`
- D.`String [] arr ={"b","c",null}`

学生答案 : A

参考答案 : D