

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102010114	吕振硕	2024-05-24 11:18:57	100	30

1. 【单选题】

得分：10/10

以下代码的输出结果?

```
public class OneTest {  
  
    static void change(int m)  
    {  
        m += 2;  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int i=5  
        change(i);  
        System.out.println(i);  
    }  
}
```

- A. 7
- B. 6
- C. 5
- D. 8

学生答案：C
参考答案：C

2. 【单选题】

得分：0/10

```
public class C {  
    public static void main(String [] args) {  
        String x="hello";  
        change(x);  
        System.out.println(x);  
    }  
    static void change(String m){  
        m=m+2;  
    }  
}
```

- A. hello
- B. hello2
- C. hello2
- D. 2hello2

学生答案：D
参考答案：A

```
public class A {  
    int m, n;  
    public static void t2(int a) {  
        System.out.println("1");  
    }  
    public static void t2(int a, float b) {  
        System.out.println("2");  
    }  
    public static void t2() {  
        System.out.println("3");  
    }  
    public static void main(String[] args) {  
        int j, k;  
        j = 0;  
        k = 0;  
        t2();  
        t2(j, k);  
    }  
}
```

- A. 编译错误
- B. 运行时出问题
- C. 没有问题

学生答案：B

参考答案：C

4. 【单选题】数组的哪个实例变量可以确定数组的长度（）

得分：0/10

- A. size
- B. length
- C. max_value
- D. length()

学生答案：C

参考答案：B

5. 【单选题】在switch(expression)语句中，expression的数据类型不能是（）

得分：10/10

- A. double
- B. char
- C. byte
- D. short

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】程序如下：

得分：10/10

```
public(1)abc(int a,int b){  
    System.out.println(a+b);  
    return ""+(a+b);  
}
```

程序正确运行，程序（1）处应该填入（）

- A. void
- B. static
- C. String
- D. int

学生答案 : C

参考答案 : C

7.【单选题】下面关于import, class和package的声明顺序哪个正确? ()

得分 : 0/10

- A.package, import, class
- B.class,import,package
- C.import,package,class
- D.package,class,import

学生答案 : D

参考答案 : A

8.【单选题】下列的语句执行结果为 ()

得分 : 0/10

```
public static void main(String[] args) {  
    String num[] = new String[3];  
    System.out.println(num[1]);  
}
```

- A.编译错误
- B.输出0
- C.运行时异常
- D.输出null

学生答案 : A

参考答案 : D

9.【单选题】int [] a= new int a[6];则对数组元数的正确引用是 : ()

得分 : 0/10

- A.a[7]
- B.a[4]
- C.a[2.5]
- D.a(3)

学生答案 : C

参考答案 : B

10.【单选题】以下代码的调试结果?()

得分 : 0/10

```
public class Q {  
    public static void main(String argv[]) {  
        int anar[]= new int[5];  
        System.out.println(anar[0]);  
    }  
}
```

- A.编译错误 : anar 在引用前未初始化。
- B.null
- C.0
- D.5

学生答案 : D

参考答案 : C