

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102090111	赵子锐	-	100	-

1. 【单选题】数组的元素通过( )来访问 得分：0/10
- A. 下标，下标从1开始
- B. 下标，下标从0开始
- C. 下标，下标从-1开始
- D. 下标，下标从-1开始
- 学生答案：未作答
- 参考答案：B
2. 【单选题】int [] arrr =new int [5] 用增强for循环方法，遍历数组哪个正确 得分：0/10
- A. for(int i: arr)
- B. for(int i in arr)
- C. for(int i , arr)
- D. for(int i arr)
- 学生答案：未作答
- 参考答案：A
3. 【单选题】int [] arr =new int [100] 得到数组的大小是 得分：0/10
- A. arr.length
- B. arr.size
- C. arr.length( )
- D. arr.size( )
- 学生答案：未作答
- 参考答案：A
4. 【单选题】有一列数据 1, 2, 3, 4, 5, 6 放入数组中，哪种方式正确 得分：0/10
- A. int [] a =new int [6]{1,2,3,4,5,6}
- B. int [] a={1,2,3,4,5,6}
- C. int [] a= (1,2,3,4,5,6)
- D. int [] a=[1,2,3,4,5,6]
- 学生答案：未作答
- 参考答案：B
5. 【单选题】用这种方式创建数组 int [] arr=new int [3] arr=null; System.out.println(arr[0]) 得分：0/10
- A. 数组的默认值是0，所以打印0
- B. 数组的默认值是1，所以打印1
- C. 数组下标越界
- D. 空指针异常
- 学生答案：未作答
- 参考答案：D
6. 【单选题】用这种方式创建数组 int [] arr=new int [3] System.out.println(arr[3]) 得分：0/10
- A. int数组默认值是1，所以打印1
- B. 数组下标越界异常
- C. 打印3
- D. 打印null
- E. int数组默认值是0，所以打印0
- 学生答案：未作答
- 参考答案：B
7. 【单选题】用这种方式创建数组 int [][] arr=new int [3][] 数组的大小是多少？ 得分：0/10

- A.3
- B. 不确定
- C.13
- D.30

学生答案：未作答  
参考答案：A

8.【单选题】这样创建数组 `int [][] arr =new int [3][4]` 数组中一共可以存多少个元素

得分：0/10

- A.7
- B.12
- C.3
- D.4

学生答案：未作答  
参考答案：B

9.【单选题】下列创建二维数组错误的是

得分：0/10

- A.`int [][] arr =new int [3][4]`
- B.`int arr [][] =new int [3][4]`
- C.`int [] arr [] =new int [3][4]`
- D.`int [] arr [] =new int [3][ ]`
- E.`int [] arr [] =new int [ ][4]`

学生答案：未作答  
参考答案：E

10.【单选题】下列创建数组方式错误的是：

得分：0/10

- A.`String arr [] = new String[ 10]`
- B.`String [] arr = new String[ 10]`
- C.`String [] arr ={"a","b","c",null}`
- D.`String [] arr ={"b","c",null}`

学生答案：未作答  
参考答案：D