

| 学号             | 姓名 | 提交时间                | 总分  | 成绩 |
|----------------|----|---------------------|-----|----|
| 20235102010240 | 秦雨 | 2024-06-04 11:00:38 | 100 | 40 |

1.【单选题】数组的元素通过( )来访问  
得分：0/10

A. 下标，下标从1开始  
B. 下标，下标从0开始  
C. 下标，下标从-1开始  
D. 下标，下标从-1开始

学生答案：A  
参考答案：B

2.【单选题】int [] arrr =new int [5] 用增强for循环方法，遍历数组哪个正确  
得分：10/10

A. for(int i: arr)  
B. for(int i in arr)  
C. for(int i , arr)  
D. for(int i arr)

学生答案：A  
参考答案：A

3.【单选题】int [] arr =new int [100]  
得到数组的大小是  
得分：10/10

A. arr.length  
B. arr.size  
C. arr.length( )  
D. arr.size( )

学生答案：A  
参考答案：A

4.【单选题】有一列数据 1, 2, 3, 4, 5, 6  
放入数组中，哪种方式正确  
得分：0/10

A. int [] a =new int [6]{1,2,3,4,5,6}  
B. int [] a={1,2,3,4,5,6}  
C. int [] a= (1,2,3,4,5,6)  
D. int [] a=[1,2,3,4,5,6]

学生答案：C  
参考答案：B

5.【单选题】用这种方式创建数组 int [] arr=new int [3]  
arr=null;  
System.out.println(arr[0])  
得分：10/10

A. 数组的默认值是0，所以打印0  
B. 数组的默认值是1，所以打印1  
C. 数组下标越界  
D. 空指针异常

学生答案：D  
参考答案：D

6.【单选题】用这种方式创建数组 int [] arr=new int [3]  
System.out.println(arr[3])  
得分：0/10

A. int数组默认值是1，所以打印1  
B. 数组下标越界异常  
C. 打印3  
D. 打印null  
E. int数组默认值是0，所以打印0

学生答案：D  
参考答案：B

7.【单选题】用这种方式创建数组 int [][] arr=new int [3][] 数组的大小是多少？  
得分：0/10

- A.3
- B. 不确定
- C.13
- D.30

学生答案 : B  
参考答案 : A

8.【单选题】这样创建数组 `int [][] arr =new int [3][4]` 数组中一共可以存多少个元素

得分 : 10/10

- A.7
- B.12
- C.3
- D.4

学生答案 : B  
参考答案 : B

9.【单选题】下列创建二维数组错误的是

得分 : 0/10

- A.`int [][] arr =new int [3][4]`
- B.`int arr [][] =new int [3][4]`
- C.`int [] arr [] =new int [3][4]`
- D.`int [] arr [] =new int [3][ ]`
- E.`int [] arr [] =new int [ ][4]`

学生答案 : D  
参考答案 : E

10.【单选题】下列创建数组方式错误的是 :

得分 : 0/10

- A.`String arr [] = new String[ 10]`
- B.`String [] arr = new String[ 10]`
- C.`String [] arr ={"a","b","c",null}`
- D.`String [] arr ={"b","c",null}`

学生答案 : B  
参考答案 : D