

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102010243	李茆佳	-	100	-

1. 【单选题】 `public static void main(String[] args)`

得分 : 0/3

```
{  
  
    int i=42;  
    String s=(i<40)?"lift":(i>50)?"universe":"everything";  
    System.out.println(s);  
  
}
```

- A. lift
- B. universe
- C. everything
- D. 以上都不对

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

2. 【单选题】 `public static void main(String[] args)`

得分 : 0/4

```
{  
  
  
    int j=0;  
  
    for(int i=0;i<100;i++)  
    {  
  
        j=j++;  
  
    }  
  
    System.out.println(j);  
  
}
```

- A. 0
- B. 99
- C. 100
- D. 101

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

3. 【单选题】 `public class A`

得分 : 0/3

```
{  
  
    public static void main(String[] args)  
    {  
  
        int i=0;  
  
        //哪个选项不会输出0  
  
    }  
}
```

- A. `System.out.println(i++);`
- B. `System.out.println(i+'0');`
- C. `System.out.println(i);`

D.System.out.println(i--);

学生答案：未作答

参考答案：B

4.【单选题】`public static int getValue(int i){`

得分：0/4

`int result =0;`

`switch(i){`

`case 1:`

`result =result+i;`

`case 2:`

`result =result+i*2;`

`case 3:`

`result=result+i*3;`

`}`

`return result;`

`}`

`System.out.println(getValue(1));`

A.0

B.3

C.1

D.6

学生答案：未作答

参考答案：D

5.【单选题】已知byte i=127;++i;则的值等于多少（）

得分：0/3

A.-128

B.127

C.128

D.-127

学生答案：未作答

参考答案：C

6.【单选题】如果定义有double x;float y; int m;则表达式x\*y的类型为（）

得分：0/3

A.double

B.short

C.int

D.byte

学生答案：未作答

参考答案：A

7.【单选题】如果定义有变量double d1,d2=4.0则下列说法正确的是（）

得分：0/4

A.变量d1,d2均初始化为4.0

B.变量d1没有初始化，d2初始化为4.0

C.变量d1,d2均示初始化

D.变量d2没有初始化，d1实始化为4.0

学生答案：未作答

参考答案：B

8.【单选题】假定x和y为double型，则表达式x=2,y=x+3/2的值是( )

得分：0/4

A.3.500000

B.3

C.2.000000

D.3.0

学生答案：未作答

参考答案：D

9.【单选题】整数变量i和j的值均为3执行了j=i++j++,++i后，i和j的值分别为( )

得分：0/4

A.4, 4

B.5, 4

C.4, 6

D.6, 4

学生答案：未作答

参考答案：B

10.【单选题】整数变量i的值为3,则System.out.println((i--)-i);的值是( )

得分：0/4

A.0

B.1

C.2

D.表达式出错

学生答案：未作答

参考答案：B

11.【单选题】byte变量的取值范围是( )

得分：0/4

A.0-65535

B.-128-127

C.-256-256

D.0-32767

学生答案：未作答

参考答案：B

12.【单选题】下列java语句中，不正确的是( )

得分：0/4

A.int \$e,a,b=10

B.char c,d='a'

C.float e=0.0

D.double e=0.0f

学生答案：未作答

参考答案：C

13.【单选题】下列关于基本数据类型说法正确的是( )

得分：0/4

A.boolean的常量取值只有true和false

B.char 类型只能用单引号引起来的单个字符表示

C.float是浮点默认类型的

D.byte类型占2个字节

学生答案：未作答

参考答案：A

14.【单选题】下列选项中，哪一项不属于java语言是基本数据类型( )

得分：0/4

A.int

B.Boolean

C.char

D.byte

学生答案：未作答

参考答案：B

15.【单选题】下列哪一项不属于变量的组成部分（ ）

得分：0/4

A.变量名

B.变量类型

C.变量初值

D.变量大小

学生答案：未作答

参考答案：D

16.【单选题】下列是合法标识符的是（ ）

得分：0/4

A.12class

B.+void

C.-5

D.\_black

学生答案：未作答

参考答案：D

17.【多选题】关于int和long说法正确的是（ ）

得分：0/6

A.整数默认是long类型的

B.long比int范围更加广泛

C.long到int类型需要强转

D.long类型需要加后缀L或l

学生答案：未作答

参考答案：BC

18.【多选题】下列写法正确的是()

得分：0/6

A.byte b=(byte)128

B.int a=(int)"aaaa"

C.int b=(int)1234

D.char ch=(char)('A'+4)

学生答案：未作答

参考答案：ACD

19.【多选题】以下写法正确的有（ ）

得分：0/6

A.int i=32

B.float f=34.56

C.double d=3.54

D.char ch="A"

学生答案：未作答

参考答案：AC

20.【多选题】下列属于8种基本类型的是()

得分：0/6

A.int

B.String

C.short

D.boolean

学生答案：未作答

参考答案：ACD

21.【判断题】float f=1234;能正常编译运行通过。( )

得分：0/3

A.正确

B.错误

学生答案：未作答

参考答案：A

22.【判断题】byte i=127,i=i+1;能正常编译。( )

得分：0/3

A. 正确

B. 错误

学生答案：未作答

参考答案：B

23.【简答题】JDK和JRE有什么区别？

得分：0/10

学生答案：未作答

参考答案：JDK和JRE有什么区别？