

| 学号             | 姓名  | 提交时间                | 总分  | 成绩 |
|----------------|-----|---------------------|-----|----|
| 20235102010305 | 张熙航 | 2024-06-04 16:00:57 | 100 | 90 |

- 1.【单选题】空指针异常的英文是（ ）

得分：10/10

A. NullPointerException  
B. NullPointersException  
C. ArrayIndexOutOfBoundsException  
D. ArraysIndexOutOfBoundsException

学生答案：A  
参考答案：A
- 2.【单选题】数组脚标越界异常的英文是( )

得分：10/10

A. ArrayIndexOutOfBoundsException  
B. ArraysIndexOutOfBoundsException  
C. NullPointerException  
D. NullPointersException

学生答案：A  
参考答案：A
- 3.【单选题】占用堆内存，堆内存会为其分配内存地址值，内存地址是（ ）位的数值

得分：10/10

A. 2  
B. 8  
C. 10  
D. 16

学生答案：D  
参考答案：D
- 4.【单选题】堆内存中的垃圾，会在不确定的时间内被垃圾回收器（ ）回收

得分：10/10

A. 自动  
B. 手动

学生答案：A  
参考答案：A
- 5.【单选题】数组，通过new建立的都存放在（ ）中。

得分：10/10

A. 堆内存  
B. 栈内存

学生答案：A  
参考答案：A
- 6.【单选题】栈内存用于运行方法，当方法使用完，所占空间（ ）释放。

得分：10/10

A. 会自动  
B. 不会自动  
C. 手动  
D. 以上全不对

学生答案：A  
参考答案：A
- 7.【单选题】增强for 没有下标，普通for有下标

得分：0/10

A. 对  
B. 不对

学生答案：B  
参考答案：A
- 8.【单选题】数组最大的下标是（ ）

得分：10/10

A. 数组名.length  
B. 数组名.length-1  
C. 数组名.length()

D.数组名.length()-1

学生答案：B

参考答案：B

9.【单选题】数组最小的下标是( )

得分：10/10

A.1

B.0

C.2

D.3

学生答案：B

参考答案：B

10.【单选题】Java中数组的下标的数据类型是( )

得分：10/10

A.int

B.String

C.boolean

D.char

学生答案：A

参考答案：A