

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102010308	王竞伟	-	100	-

1. 【单选题】 `public static void main(String[] args)`

得分 : 0/4

```
{  
  
    int i=42;  
    String s=(i<40)?"lift":(i>50)?"universe":"everything";  
    System.out.println(s);  
  
}
```

- A. lift
- B. universe
- C. everything
- D. 以上都不对

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

2. 【单选题】 `public static void main(String[] args)`

得分 : 0/3

```
{  
  
  
    int j=0;  
  
    for(int i=0;i<100;i++)  
    {  
  
        j=j++;  
  
    }  
  
    System.out.println(j);  
  
}
```

- A. 0
- B. 99
- C. 100
- D. 101

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

3. 【单选题】 `public class A`

得分 : 0/4

```
{  
  
    public static void main(String[] args)  
    {  
  
        int i=0;  
  
        //哪个选项不会输出0  
  
    }  
}
```

- A. `System.out.println(i++);`
- B. `System.out.println(i+'0');`
- C. `System.out.println(i);`

D.System.out.println(i--);

学生答案：未作答

参考答案：B

4. 【单选题】 **public class Test**

得分：0/4

```
{  
    public static void main(String[] args)  
    {  
        Test t =new Test();  
        int i=0;  
        t.fermin(i);  
        i=++i;  
        i+=++i;  
        System.out.println(i);  
    }  
    void fermin(int i)  
    {  
        i++;  
    }  
}
```

执行后i的值是多少？

A.1

B.2

C.3

D.4

学生答案：未作答

参考答案：C

5. 【单选题】 `public static int getValue(int i){`

得分：0/4

```
    int result =0;

    switch(i){

        case 1:

            result =result+i;

        case 2:

            result =result+i*2;

        case 3:

            result=result+i*3;

    }

    return result;

}
```

`System.out.println(getValue(1));`

- A.0
- B.3
- C.1
- D.6

学生答案：未作答

参考答案：D

6. 【单选题】 已知byte i=127;++i;则的值等于多少（）

得分：0/3

- A.-128
- B.127
- C.128
- D.-127

学生答案：未作答

参考答案：C

7. 【单选题】 如果定义有double x;float y; int m;则表达式x*y的类型为（）

得分：0/3

- A.double
- B.short
- C.int
- D.byte

学生答案：未作答

参考答案：A

8. 【单选题】 如果定义有变量double d1,d2=4.0则下列说法正确的是（）

得分：0/4

- A.变量d1,d2均初始化为4.0
- B.变量d1没有初始化，d2初始化为4.0
- C.变量d1,d2均示初始化
- D.变量d2没有初始化，d1实始化为4.0

学生答案：未作答

参考答案：B

9.【单选题】假定x和y为double型，则表达式x=2,y=x+3/2的值是()

得分：0/3

- A.3.500000
- B.3
- C.2.000000
- D.3.0

学生答案：未作答

参考答案：D

10.【单选题】整数变量i和j的值均为3执行了j=i++j++,++i 后，i和j的值分别为()

得分：0/3

- A.4, 4
- B.5, 4
- C.4, 6
- D.6, 4

学生答案：未作答

参考答案：B

11.【单选题】byte变量的取值范围是()

得分：0/4

- A.0-65535
- B.-128-127
- C.-256-256
- D.0-32767

学生答案：未作答

参考答案：B

12.【单选题】下列java语句中，不正确的是()

得分：0/3

- A.int \$e,a,b=10
- B.char c,d='a'
- C.float e=0.0
- D.double e=0.0f

学生答案：未作答

参考答案：C

13.【单选题】下列关于基本数据类型说法正确的是()

得分：0/4

- A.boolean的常量取值只有true和false
- B.char 类型只能用单引号引起来的单个字符表示
- C.float是浮点默认类型的
- D.byte类型占2个字节

学生答案：未作答

参考答案：A

14.【单选题】下列选项中，哪一项不属于java语言是基本数据类型()

得分：0/3

- A.int
- B.Boolean
- C.char
- D.byte

学生答案：未作答

参考答案：B

15.【单选题】下列哪一项不属于变量的组成部分()

得分：0/3

- A.变量名
- B.变量类型
- C.变量初值
- D.变量大小

学生答案：未作答

参考答案：D

16.【单选题】下列是合法标识符的是 ()

得分 : 0/4

- A. 12class
- B. +void
- C. -5
- D. _black

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

17.【多选题】关于int和long说法正确的是 ()

得分 : 0/6

- A. 整数默认是long类型的
- B. long比int范围更加广泛
- C. long到int类型需要强转
- D. long类型需要加后缀L或l

学生答案 : 未作答

参考答案 : BC

18.【多选题】下列写法正确的是()

得分 : 0/6

- A. byte b=(byte)128
- B. int a=(int)"aaaa"
- C. int b=(int)1234
- D. char ch=(char)('A'+4)

学生答案 : 未作答

参考答案 : ACD

19.【多选题】以下写法正确的有 ()

得分 : 0/6

- A. int i=32
- B. float f=34.56
- C. double d=3.54
- D. char ch="A"

学生答案 : 未作答

参考答案 : AC

20.【多选题】下列属于8种基本类型的是()

得分 : 0/6

- A. int
- B. String
- C. short
- D. boolean

学生答案 : 未作答

参考答案 : ACD

21.【判断题】float f=1234;能正常编译运行通过。()

得分 : 0/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

22.【判断题】byte i=127,i=i+1;能正常编译。()

得分 : 0/10

- A. 正确
- B. 错误

学生答案 : 未作答

参考答案 : B