

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102010438	徐磊	-	100	-

1. 【单选题】int x = 0, y = 4, z = 5;

得分：0/7

```
if (x > 2) {  
    if (y < 5) {  
        System.out.println ( "message one" );  
    }  
    else {  
        System.out.println( " message two");  
    }  
}  
else if (z > 5) {  
    System.out.println("message three");  
}  
else {  
    System.out.println( "message four");  
}
```

A. message one

B. message two

C. message three

D. message four

学生答案：未作答

参考答案：D

2. 【单选题】int j = 2;

得分：0/7

```
switch ( j ) {  
    case 2:  
        System.out.println ( "value is two");  
    case 2 + 1:  
        System.out.println ( "value is three");  
        break;  
    default:  
        System.out.println("value is " + j);  
        break;  
}
```

A. 第5行的表达式不合法；

B. 变量j是可接受的， switch中表达式可以是byte, short, int,或long的任何类型；

C. 输出为value is two

D. 输出是value is two 后跟value is three

E. 输出是value is two 后跟 value is 2

学生答案：未作答

参考答案：D

3. 【单选题】以下程序的编译运行结果为：()

得分：0/7

```
1: public class Test  
2: {  
3:     public static void main(String[] args)  
4:     {  
5:         int i = 10;  
6:         int j = 10;  
7:         boolean b = false;  
8:  
9:         if( b = i == j)  
10:            System.out.println("True");  
11:        else  
12:            System.out.println("False");  
13:    }  
14: }
```

A. 第9行出现编译错误；

B. 第9行出现运行错误；

C. 输出 True

D. 输出 False

学生答案：未作答

参考答案：C

4.【单选题】以下程序的编译和运行结果为？（ ）

得分：0/7

```
class Test {  
    static boolean check;  
    public static void main(String args[]) {  
        int i;  
        if(check == true){  
            i=1;  
        }else{  
            i=2;}  
        if(i=2){ i=i+2;}  
        else {i = i + 4;}  
        System.out.println(i);  
    }  
}
```

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

E. 语句if(i=2)编译出错

学生答案：未作答

参考答案：E

5.【单选题】以下代码：（ ）

得分：0/8

```
if (a >4)  
    System.out.println("test1");  
else if (a >9)  
    System.out.println("test2");  
else  
    System.out.println("test3");  
a为何值将有输出结果test2
```

A. 小于 0

B. 小于 4

C. 4 和9之间

D. 大于9

E. 无任何可能

学生答案：未作答

参考答案：E

6.【单选题】有如下代码段：（ ）

得分：0/7

```
switch ( x ){  
    case 1:  
        System.out.println("One");  
        break;  
    case 2:  
    case 3:  
        System.out.println("Two");  
        break;  
    default: System.out.println("end");  
}
```

变量x的取值下列哪些情形时，能使程序输出"Two"。

A. 1 2

B. 2 3

C. 3 default

D. default

学生答案：未作答

参考答案：B

7.【单选题】有如下代码段，运行结果为？（ ）

得分：0/7

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int score = 95;
        String str = null;
        switch(score / 10) {
            case 10:
            case 9 : str = "优秀"; break;
            case 8 : str = "良好"; break;
            case 7 : str = "中等"; break;
            case 6 : str = "及格"; break;
            default : str = "不及格";
        }

        System.out.println(str);

    }
}
```

- A. 优秀
- B. 良好
- C. 不及格
- D. 报错

学生答案：未作答

参考答案：A

8.【单选题】有如下代码段，运行结果为？（ ）

得分：0/7

```
class Demo
{
    public static void main(String[] args)
    {

        int age=10;
        if(age==5)
        {
            System.out.println("我五岁了");
        }
        else if(age==6)
        {
            System.out.println("我六岁了");
        }
        else if(age==10)
        {
            System.out.println("我十岁了");
        }
        else{
            System.out.println("我多大了?");
        }

    }
}
```

- A. 我五岁了
- B. 我六岁了
- C. 我十岁了
- D. 报错

学生答案：未作答

参考答案：C

9. 【单选题】下面程序的最后结果是多少？（ ）
public static void main(String[] args)

得分：0/7

```
{  
  
    int x=3;  
  
    if(x>1){  
  
        System.out.println("x>1");  
  
    }  
  
    else if(x>2){  
  
        System.out.println("x>2");  
    }else if(x>3){  
        System.out.println("x>3");  
    }else{  
        System.out.println("x");  
    }  
  
    System.out.println("x");  
  
}
```

A. x>1 x

B. x>2 x

C. x>3 x

D. x x

学生答案：未作答

参考答案：A

10. 【单选题】下面程序的最后结果是多少？（ ）
public static void main(String[] args)

得分：0/7

```
{  
  
    int x=3;  
  
    if(x>1){  
  
        System.out.println("x>1");  
  
    }  
  
    if(x>2){  
  
        System.out.println("x>2");  
    }  
  
    if(x>3){  
        System.out.println("x>3");  
    }else{  
        System.out.println("x");  
    }  
  
    System.out.println("x");  
  
}
```

A. $x > 1$

$x > 2$

x

x

B. $x > 1$

$x > 2$

x

C. $x > 1$

$x > 2$

x

x

x

D. $x > 1$

$x > 2$

x

x

$x > 1$

学生答案：未作答

参考答案：A

11. 【单选题】下面程序的最后结果是多少？（ ）
public static void main(String[] args) {

int x = 3;

int y = 4;

if (x > 3) {

if (y == 4) {
System.out.println("y==4");

} else {
System.out.println("y!=4");

}

} else {

if (y > 3) {

System.out.println("y>3");

} else {

System.out.println("y<3");

}

}

}

A. $y == 4$ $y > 3$

B. $y != 4$ $y < 3$

C. $y > 3$

D. $y < 3$

得分：0/7

E. $y==4$

F. $y!=4$

学生答案：未作答

参考答案：C

12. 【单选题】请选出正确答案

得分：0/7

```
int i=11;
switch(i){ //byte short int char
    case '=':

    case 11:
        switch(10){
            case 10:
                System.out.println("a1");
                break;
            case 11:
                System.out.println("a2");
                break;
            default:
                System.out.println("a3");
                break;
        }

    case 3+4+5:
        System.out.println("cc");
        break;

    default:
        System.out.println("ff");
        break;
}
```

A. a1 cc ff

B. a1 cc

C. a2

D. a2 cc

E. a2 ff

F. a1 a2 a3 ff

G. a1 a2 a3 cc ff

学生答案：未作答

参考答案：B

13. 【简答题】用for循环实现 1---100之间即能被3又能被 30整除的数有几个并打印出来

得分：0/15

学生答案：未作答

参考答案：用for循环实现 1---100之间即能被3又能被 30整除的数有几个并打印出来