

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102010518	郭译阳	2024-05-29 10:20:18	100	50

1. 【单选题】在A类和B类中有二个方法一模一样，这二个方法是重载了吗？

得分：0/10
- A. 是

B. 不是

学生答案：A

参考答案：B

2. 【单选题】以下方法重载报错吗？

得分：10/10

```
public void test(int a) {
    System.out.println("方法 ");
}

public void test(double a) {
    System.out.println("方法 ");
}

public void test(int a, double b) {
    System.out.println("方法 ");
}

public void test(double a, int b) {
    System.out.println("方法 ");
}
```

- A. 重载报错

B. 重载不报错

学生答案：B

参考答案：B

3. 【单选题】java方法重载英文是下哪一项

得分：10/10
- A. overload

B. override

C. over

D. ok

学生答案：A

参考答案：A

4. 【单选题】关于函数重载，下列说法错误的是哪个？（ ）

得分：0/10
- A. 重载函数的函数名必须相同

B. 重载函数必须在参数个数或者类型上有所不同

C. 重载函数的返回值必须相同

D. 重载函数的函数体可以有所不同

学生答案：B

参考答案：C

5. 【单选题】方法的重载和返回值没有关系，对吗？

得分：10/10
- A. 对

B. 不对

学生答案：A

参考答案：A

6. 【单选题】关于数组默认值，错误的是（）

得分：10/10

- A. char ---'\u0000'
- B. boolean---true
- C. float—0.0f
- D. int ----0
- E. String--null
- F. short --0

学生答案：B

参考答案：B

7. 【单选题】数组a的第三个元素表示（）

得分：0/10

- A. a(3)
- B. a[3]
- C. a(2)
- D. a[2]

学生答案：B

参考答案：D

8. 【单选题】下面不是创建数组的正确语句的（）

得分：10/10

- A. float f [][] = new float[6][6]
- B. float f [] =new float[6]
- C. float f [][] = new float[][6]
- D. float [][] f = new float [6][]

学生答案：C

参考答案：C

9. 【单选题】

得分：0/10

```
public class Demo{
    public static void main(String args []) {
        int x=30;
        int [] numbers=new int[x];
        x=60;
        System.out.println(numbers.length);
    }
}
```

- A. 30
- B. 60
- C. 编译失败
- D. 不定

学生答案：B

参考答案：A

10. 【单选题】设有如下说明:

得分：0/10

char[] c = new char[100]; 则，c[50]的值为?

- A. 50
- B. '\u0000'
- C. ""
- D. 不定
- E. 为null，直到被赋值

学生答案：E

参考答案：B