

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102010540	崔达	2024-05-08 10:28:07	100	43

1.【单选题】已知byte i=127;++i;则的值等于多少 ()

得分 : 3/3

A. -128

B. 127

C. 128

D. -127

学生答案 : C
参考答案 : C

2.【单选题】如果定义有double x;float y; int m;则表达式x*y的类型为 ()

得分 : 3/3

A. double

B. short

C. int

D. byte

学生答案 : A
参考答案 : A

3.【单选题】如果定义有变量double d1,d2=4.0则下列说法正确的是 ()

得分 : 0/4

A. 变量d1,d2均初始化为4.0

B. 变量d1没有初始化, d2初始化为4.0

C. 变量d1,d2均示初始化

D. 变量d2没有初始化, d1实始化为4.0

学生答案 : A
参考答案 : B

4.【单选题】假定x和y为double型, 则表达式x=2,y=x+3/2的值是()

得分 : 0/4

A. 3.500000

B. 3

C. 2.000000

D. 3.0

学生答案 : A
参考答案 : D

5.【单选题】整数变量i和j的值均为3执行了j=i++,j++,++i 后, i和j的值分别为 ()

得分 : 4/4

A. 4, 4

B. 5, 4

C. 4, 6

D. 6, 4

学生答案 : B
参考答案 : B

6.【单选题】整数变量i的值为3,则System.out.println((i--)-i);的值是 ()

得分 : 0/4

A. 0

B. 1

C. 2

D. 表达式出错

学生答案 : D
参考答案 : B

7.【单选题】下面哪个不是java关键字 ()

得分 : 4/4

A. int

B. const

C. char

D. boolean

学生答案 : B

参考答案 : B

8.【单选题】byte变量的取值范围是 ()

得分 : 0/4

A.0-65535

B. -128-127

C. -256-256

D.0-32767

学生答案 : A

参考答案 : B

9.【单选题】下列java语句中, 不正确的是()

得分 : 0/3

A.int \$e,a,b=10

B.char c,d='a'

C.float e=0.0

D.double e=0.0f

学生答案 : A

参考答案 : C

10.【单选题】以下聚合函数求最小值是 ()

得分 : 3/3

A.COUNT

B. MAX

C.AVG

D.MIN

学生答案 : D

参考答案 : D

11.【单选题】下列关于基本数据类型说法正确的是()

得分 : 4/4

A.boolean的常量取值只有true和false

B.char 类型只能用单引号引起来的单个字符表示

C.float是浮点默认类型的

D.byte类型占2个字节

学生答案 : A

参考答案 : A

12.【单选题】下列选项中, 哪一项不属于java语言是基本数据类型 ()

得分 : 0/3

A.int

B. Boolean

C. char

D.byte

学生答案 : C

参考答案 : B

13.【单选题】下列哪一项不属于变量的组成部分 ()

得分 : 0/4

A.变量名

B.变量类型

C.变量初值

D.变量大小

学生答案 : A

参考答案 : D

14.【单选题】下列是合法标识符的是 ()

得分 : 0/3

A.12class

B. +void

C. -5

D._black

学生答案 : A

参考答案 : D

15. 【单选题】 `public static void main(String[] args)`

得分 : 0/4

```
{  
  
    int i=42;  
    String s=(i<40)?"lift":(i>50)?"universe":"everything";  
    System.out.println(s);  
  
}
```

- A. lift
- B. universe
- C. everything
- D. 以上都不对

学生答案 : D

参考答案 : C

16. 【单选题】 `public static void main(String[] args)`

得分 : 0/3

```
{  
  
    int j=0;  
  
    for(int i=0;i<100;i++)  
    {  
  
        j=j++;  
  
    }  
  
    System.out.println(j);  
  
}
```

- A. 0
- B. 99
- C. 100
- D. 101

学生答案 : D

参考答案 : A

17. 【单选题】 `public class A`

得分 : 4/4

```
{  
  
    public static void main(String[] args)  
    {  
  
        int i=0;  
  
        //哪个选项不会输出0  
  
    }  
}
```

- A. `System.out.println(i++);`
- B. `System.out.println(i+'0');`
- C. `System.out.println(i);`
- D. `System.out.println(i--);`

学生答案 : B

参考答案 : B

18. 【单选题】 `public static int getValue(int i){`

得分：0/3

```
    int result =0;
```

```
    switch(i){
```

```
        case 1:
```

```
            result =result+i;
```

```
        case 2:
```

```
            result =result+i*2;
```

```
        case 3:
```

```
            result=result+i*3;
```

```
    }
```

```
    return result;
```

```
}
```

```
System.out.println(getValue(1));
```

A.0

B.3

C.1

D.6

学生答案：B

参考答案：D

19. 【多选题】 关于int和long说法正确的是 ()

得分：5/5

A. 整数默认是long类型的

B. long比int范围更加广泛

C. long到int类型需要强转

D. long类型需要加后缀L或l

学生答案：BC

参考答案：BC

20. 【多选题】 下列写法正确的是()

得分：0/5

A. byte b=(byte)128

B. int a=(int)"aaaa"

C. int b=(int)1234

D. char ch=(char)('A'+4)

学生答案：AC

参考答案：ACD

21. 【多选题】 以下写法正确的有 ()

得分：0/5

A. int i=32

B. float f=34.56

C. double d=3.54

D. char ch="A"

学生答案 : ACD

参考答案 : AC

22.【多选题】下列属于8种基本类型的是()

得分 : 5/5

A.int

B.String

C.short

D.boolean

学生答案 : ACD

参考答案 : ACD

23.【判断题】float f=1234;能正常编译运行通过。()

得分 : 3/3

A.正确

B.错误

学生答案 : A

参考答案 : A

24.【判断题】byte i=127,i=i+1;能正常编译。()

得分 : 0/3

A.正确

B.错误

学生答案 : A

参考答案 : B

25.【简答题】JDK和JRE有什么区别？

得分 : 5/10

学生答案 : JDK是java开发工具包, JRE是运行环境,JDK可以包含JRE

参考答案 : JDK和JRE有什么区别？