

学号	姓名	提交时间	总分	成绩
20235102010505	闫轩浩	-	100	-

1.【单选题】已知byte i=127;++i;则的值等于多少 ( ) 得分 : 0/3

- A. -128
- B. 127
- C. 128
- D. -127

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

2.【单选题】如果定义有double x;float y; int m;则表达式x\*y的类型为 ( ) 得分 : 0/3

- A. double
- B. short
- C. int
- D. byte

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

3.【单选题】如果定义有变量double d1,d2=4.0则下列说法正确的是 ( ) 得分 : 0/4

- A. 变量d1,d2均初始化为4.0
- B. 变量d1没有初始化, d2初始化为4.0
- C. 变量d1,d2均示初始化
- D. 变量d2没有初始化, d1实始化为4.0

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

4.【单选题】假定x和y为double型, 则表达式x=2,y=x+3/2的值是( ) 得分 : 0/4

- A. 3.500000
- B. 3
- C. 2.000000
- D. 3.0

学生答案 : 未作答

参考答案 : D

5.【单选题】整数变量i和j的值均为3执行了j=i++,j++,++i 后, i和j的值分别为 ( ) 得分 : 0/4

- A. 4, 4
- B. 5, 4
- C. 4, 6
- D. 6, 4

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

6.【单选题】整数变量i的值为3,则System.out.println((i--)-i);的值是 ( ) 得分 : 0/4

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 表达式出错

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

7.【单选题】下面哪个不是java关键字 ( ) 得分 : 0/4

- A. int
- B. const
- C. char
- D. boolean

学生答案：未作答

参考答案：B

8.【单选题】byte变量的取值范围是（）

得分：0/4

- A.0-65535
- B.-128-127
- C.-256-256
- D.0-32767

学生答案：未作答

参考答案：B

9.【单选题】下列java语句中，不正确的是（）

得分：0/3

- A.int \$e,a,b=10
- B.char c,d='a'
- C.float e=0.0
- D.double e=0.0f

学生答案：未作答

参考答案：C

10.【单选题】以下聚合函数求最小值是（）

得分：0/3

- A.COUNT
- B. MAX
- C.AVG
- D.MIN

学生答案：未作答

参考答案：D

11.【单选题】下列关于基本数据类型说法正确的是（）

得分：0/4

- A.boolean的常量取值只有true和false
- B.char 类型只能用单引号引起来的单个字符表示
- C.float是浮点默认类型的
- D.byte类型占2个字节

学生答案：未作答

参考答案：A

12.【单选题】下列选项中，哪一项不属于java语言是基本数据类型（）

得分：0/3

- A.int
- B. Boolean
- C. char
- D.byte

学生答案：未作答

参考答案：B

13.【单选题】下列哪一项不属于变量的组成部分（）

得分：0/4

- A.变量名
- B.变量类型
- C.变量初值
- D.变量大小

学生答案：未作答

参考答案：D

14.【单选题】下列是合法标识符的是（）

得分：0/3

- A.12class
- B.+void
- C.-5
- D.\_black

学生答案：未作答

参考答案：D

15. 【单选题】 `public static void main(String[] args)`

得分 : 0/4

```
{  
  
    int i=42;  
    String s=(i<40)?"lift":(i>50)?"universe":"everything";  
    System.out.println(s);  
  
}
```

- A. lift
- B. universe
- C. everything
- D. 以上都不对

学生答案 : 未作答

参考答案 : C

16. 【单选题】 `public static void main(String[] args)`

得分 : 0/3

```
{  
  
    int j=0;  
  
    for(int i=0;i<100;i++)  
    {  
  
        j=j++;  
  
    }  
  
    System.out.println(j);  
  
}
```

- A. 0
- B. 99
- C. 100
- D. 101

学生答案 : 未作答

参考答案 : A

17. 【单选题】 `public class A`

得分 : 0/4

```
{  
  
    public static void main(String[] args)  
  
    {  
  
        int i=0;  
  
        //哪个选项不会输出0  
  
    }  
}
```

- A. `System.out.println(i++);`
- B. `System.out.println(i+'0');`
- C. `System.out.println(i);`
- D. `System.out.println(i--);`

学生答案 : 未作答

参考答案 : B

18. 【单选题】 `public static int getValue(int i){`

得分：0/3

`int result =0;`

`switch(i){`

`case 1:`

`result =result+i;`

`case 2:`

`result =result+i*2;`

`case 3:`

`result=result+i*3;`

`}`

`return result;`

`}`

`System.out.println(getValue(1));`

A.0

B.3

C.1

D.6

学生答案：未作答

参考答案：D

19. 【多选题】 关于int和long说法正确的是 ( )

得分：0/5

A. 整数默认是long类型的

B. long比int范围更加广泛

C. long到int类型需要强转

D. long类型需要加后缀L或l

学生答案：未作答

参考答案：BC

20. 【多选题】 下列写法正确的是( )

得分：0/5

A. byte b=(byte)128

B. int a=(int )"aaaa"

C. int b=(int)1234

D. char ch=(char)('A'+4)

学生答案：未作答

参考答案：ACD

21. 【多选题】 以下写法正确的有 ( )

得分：0/5

A. int i=32

B. float f=34.56

C. double d=3.54

D. char ch="A"

学生答案：未作答

参考答案：AC

22.【多选题】下列属于8种基本类型的是()

得分：0/5

A.int

B.String

C.short

D.boolean

学生答案：未作答

参考答案：ACD

23.【判断题】float f=1234;能正常编译运行通过。( )

得分：0/3

A.正确

B.错误

学生答案：未作答

参考答案：A

24.【判断题】byte i=127,i=i+1;能正常编译。( )

得分：0/3

A.正确

B.错误

学生答案：未作答

参考答案：B

25.【简答题】JDK和JRE有什么区别？

得分：0/10

学生答案：未作答

参考答案：JDK和JRE有什么区别？